



Cable de Fibra Óptica de 12 Hilos, Monomodo OS2, Interior/Exterior, Armada, Loose Tube 250um, OFCR (Riser), Precio Por Metro

SKU: FSGR912Y Marca: PANDUIT Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$308.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; margin: 0 0 15px; color: inherit;'> El cable Interior/Exterior sin gel Opti-Core® es una parte integral de la solución de fibra óptica de extremo a extremo de Panduit, diseñada para respaldar las necesidades de datos actuales y al mismo tiempo cumplir con los requisitos de red en constante avance del mañana. Este cable clasificado como plenum proporciona resistencia a los rayos UV, bloqueo de agua, alta densidad y fácil instalación en aplicaciones aéreas y ductos. El cable se prueba de acuerdo con Telcordia GR-20, Edición 2, GR-409 y con los FOTP de la serie EIA/TIA-455 relevantes para cables de fibra óptica. </p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> Construcción: Loose Tube <li style='margin-bottom: 5px;'> Diámetro de fibra: 250µm <li style='margin-bottom: 5px;'> Revestimiento de Fibra Óptica: 125µm <li style='margin-bottom: 5px;'> Marcas de longitud: Cada 2 pies <li style='margin-bottom: 5px;'> Código de colores: TIA-598-C <li style='margin-bottom: 5px;'> Armado: Fibra Óptica Armada <li style='margin-bottom: 5px;'> Clasificación: Tipo Riser (OFCR) </div> <!-- Sección de cumplimiento de estándares --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cumplimiento de Estándares</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> >TIA/EIA-568 <li style='margin-bottom: 5px;'> >ANSI/ICEA S-83-596 <li style='margin-bottom: 5px;'> >Telcordia GR-409 <li style='margin-bottom: 5px;'> >CSA 22.2 No. 230 <li style='margin-bottom: 5px;'> >Telcordia GR-20 <li style='margin-bottom: 5px;'> >ANSI/ICEA S-104-696 <li style='margin-bottom: 5px;'> >RoHS Compliant <li style='margin-bottom: 5px;'> >UL-1666 </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia UV y bloqueo de agua integrados
Característica 2	Alta densidad para instalación aérea y en ductos
Característica 3	Cumple Telcordia GR-20, GR-409 y TIA/EIA-568
Característica 4	Marca de longitud cada 2 pies (0.6 m)
Característica 5	Diseño loose tube 2507m sin gel
Característica 6	Aprobación RoHS y clasificación OFCR para riser