



Cable de Fibra Óptica de 12 Hilos, Monomodo OS2, Interior/Exterior, Loose Tube 250um, No Conductiva (Dieléctrica), OFNR (Riser), Precio Por Metro

SKU: FSCR912Y Marca: PANDUIT Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$66.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripciôn</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>El cable Interior/Exterior sin gel Opti-Core® es una parte integral de la soluciôn de fibra ôptica de extremo a extremo de Panduit, diseñada para respaldar las necesidades de datos actuales y al mismo tiempo cumplir con los requisitos de red en constante avance del mañana. Este cable clasificado como plenum proporciona resistencia a los rayos UV, bloqueo de agua, alta densidad y fácil instalaciôn en aplicaciones aéreas y ductos. El cable se prueba de acuerdo con Telcordia GR-20, Ediciôn 2, GR-409 y con los FOTP de la serie EIA/TIA-455 relevantes para cables de fibra ôptica.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Loose Tube: 250μm<li style='margin-bottom: 5px;*>Revestimiento de Fibra Óptica: 125μm<li style='margin-bottom: 5px;*>Marcas de longitud de incremento cada 2 pies.<li style='margin-bottom: 5px;*>Côdigo de colores: TIA-598-C<li style='margin-bottom: 5px;*>Fibra Óptica no Conductiva (Dieléctrica)<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo Riser (OFNR)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Cumplimiento de Estándares</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>ANSI/CEA S-83-596<li style='margin-bottom: 5px;*>Telcordia GR-409<li style='margin-bottom: 5px;*>CSA 22.2 No. 230<li style='margin-bottom: 5px;*>Telcordia GR-20<li style='margin-bottom: 5px;*>ANSI/CEA S-104-696<li style='margin-bottom: 5px;*>RoHS Compliant<li style='margin-bottom: 5px;*>UL-1666</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia UV y bloqueo de agua para exteriores
Característica 2	Clasificación OFNR para instalación en risers verticales
Característica 3	Diseño dieléctrico sin componentes conductivos
Característica 4	Marcas de longitud cada 2 pies para medición precisa
Característica 5	Cumple Telcordia GR-20 y GR-409 para confiabilidad
Característica 6	Loose Tube 250 µm para protección de fibras individuales

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 19:45