

Cable de Fibra Óptica de 12 Hilos, Multimodo OM4 50/125 Optimizada, Interior, Tight Buffer 900um, No Conductiva (Dieléctrica), OFNR (Riser), Precio Por Metro

SKU: FODRZ12Y Marca: PANDUIT Categoría: Cable

$160.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tight Buffer: 900µm <li style='margin-bottom: 5px;'>Revestimiento de Fibra Óptica: 125µm <li style='margin-bottom: 5px;'>Marcas de longitud de incremento: cada 2 pies <li style='margin-bottom: 5px;'>Código de colores: TIA-598-C <li style='margin-bottom: 5px;'>Fibra Óptica: No Conductiva (Dieléctrica) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Riser (OFNR)   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cumplimiento de Estándares</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>ISO/IEC 11801:2002 - OM4 <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA/EIA-568-C.3 <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA-598-C <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA-492 AAAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Telcordia GR-409-CORE   <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Tight buffer 900µm para instalación precisa**
Característica 2	**Fibra dieléctrica sin componentes metálicos**
Característica 3	**Código de colores TIA-598-C para identificación rápida**
Característica 4	**Marcas de longitud cada 0.61 m (2 pies)**
Característica 5	**Certificado OFNR para trayectorias verticales**
Característica 6	**Cumple ISO/IEC 11801:2002 y TIA-568-C.3**