



Cable de Fibra Óptica de 12 Hilos, Multimodo OM4 50/125 Optimizada, Interior/Exterior, Loose Tube 250um, No Conductiva (Dieléctrica), OFNR (Riser), Precio Por Metro

SKU: FOCRZ12Y Marca: PANDUIT Categoría: Cable

\$158.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Loose Tube: 250µm <li style='margin-bottom: 5px;*>Revestimiento de Fibra Óptica: 125µm <li style='margin-bottom: 5px;*>Marcas de longitud de incremento cada 2 pies. <li style='margin-bottom: 5px;*>Código de colores: TIA-598-C <li style='margin-bottom: 5px;*>Fibra Óptica no Conductiva (Dieléctrica) <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo Riser (OFNR) </div> </div> <!-- Sección de cumplimiento de estándares --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Cumplimiento de Estándares</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>ISO/IEC 11801:2002 OM4 <li style='margin-bottom: 5px;*>ANSI/TIA/EIA-568-C.3 <li style='margin-bottom: 5px;*>ANSI/TIA-598-C <li style='margin-bottom: 5px;*>ANSI/TIA-492 AAAC <li style='margin-bottom: 5px;*>Telcordia GR-409-CORE </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Marcadores de longitud cada 0.61 m para medición precisa
Característica 2	Código de colores TIA-598-C para identificación rápida
Característica 3	Construcción dieléctrica sin elementos metálicos
Característica 4	Revestimiento de fibra de 125 µm para mayor protección
Característica 5	Cumplimiento ISO/IEC 11801:2002 OM4 verificado
Característica 6	Aprobación OFNR para instalación en espacios riser