



Cable de Fibra Óptica de 12 Hilos, OSP (Planta Externa), No Armada, Gel, MDPE (Polietileno de Media Densidad), Monomodo OS2, 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: 9PE8C012G-E201A Marca: SIEMON Categoría: Cable

\$233.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>La Fibra Óptica de Siemon de Planta Externa (OSP) son ideales para instalaciones de campus, de edificio a edificio, atados aéreos, conducto o conductos subterráneos o enterrados directamente. Estos cables están diseñados para tolerar el ambiente externo y tensiones.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Los cables de Fibra Óptica de Siemon se ofrecen en líneas XGLO y LightSystem, para instalaciones de alta velocidad con aplicaciones tales como 10 Gigabit Ethernet.</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con un hilo de rasgado dentro del forro para pelar fácilmente el cable <li style='margin-bottom: 5px;'>Contienen una central de refuerzo colocado en medio de las sub-unidades de fibra <li style='margin-bottom: 5px;'>Tubos holgados de fibra con codificación de colores <li style='margin-bottom: 5px;'>Marcas de longitud en forma incremental cada 2 pies (61 cm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponibles de 4, 6, 8, 12, 16, 24, 36, 48, 72, 94 y 144 hilos de fibra óptica </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones Ethernet Soportadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones Ethernet Soportadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Cumplimiento de Normas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>ISO/IEC 11801:Ed 2.0 Amendment:1:2008 <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA/EIA-568-C.3 <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA-598-D <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA-492 CAAB <li style='margin-bottom: 5px;'>Telcordia GR-20-CORE <li style='margin-bottom: 5px;'>ITU-T G.652 C/D </div> </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con redes 10 Gigabit Ethernet
Característica 2	Hilo de rasgado para pelado sencillo
Característica 3	Tubos holgados con refuerzo central y gel
Característica 4	Resistente para ambientes exteriores exigentes
Característica 5	Codificación por colores en sub-unidades
Característica 6	Marcas de longitud incrementales para medición