



Cable de Fibra Óptica de 2 Hilos (G.657.A1), Monomodo OS2 9/125, Interior, Tight Buffer 900um, No Conductiva (Dieléctrica), Riser, Precio Por Metro

SKU: FSDRA02Y Marca: PANDUIT Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$38.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-><!-- Sección de descripción principal --><div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'-><p style='margin-bottom: 20px; color: inherit;'->El cable de fibra optica Opti-Core™ para aplicaciones ópticas LAN pasivas cumplen con los requisitos comunes para cables de 1 y 2 fibras para redes ópticas pasivas. Estos cables de uso interior Monomodo OS2 utilizan un forro exterior termoplástico amarillo (OFNR/FT4) clasificado Riser; elementos de fuerza en aramida y es insensible a curvaturas de acuerdo a la ITU G.657.A1/G.652.D con un buffer ajustado de 900µm. Esta construcción permite que el cable cumpla con las exigencias de instalación y desempeño que se encuentran normalmente en arquitecturas PON.</p></div><!-- Sección de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'-><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'-><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'->Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'-><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Número de Fibras: 2<li style='margin-bottom: 5px;'->Diámetro nominal: 4.75 mm<li style='margin-bottom: 5px;'->Tensión de instalación máxima: 445 N<li style='margin-bottom: 5px;'->Color: Amarillo<li style='margin-bottom: 5px;'->Radio de Curvatura: 47 mm</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'-><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'->Condiciones Ambientales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'-><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Rango de temperatura de operación: -20 a 75°C<li style='margin-bottom: 5px;'->Rango de temperatura de instalación: -10 a 70°C<li style='margin-bottom: 5px;'->Rango de temperatura de almacenamiento: -40º 85°C</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'-><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'->Rendimiento</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'-><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Atenuación máxima (1310nm): 0.5dB/km<li style='margin-bottom: 5px;'->Atenuación máxima (1550nm): 0.5dB/km<li style='margin-bottom: 5px;'->Peso: 28 kg / km</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'-><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'->Cumplimiento de estándares</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'-><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Cumplimiento de estándares: ANSIT/TIA-568.3-D, ANSI/CEA S-83-596, Telcordia GR-409, EN 50173, SO/IEC 11801</div></div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'/></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Atenuación máxima 0.5 dB/km en 1310/1550 nm para enlaces de largo alcance
Característica 2	Insensible a curvaturas según ITU G.657.A1/G.652.D para instalación en espacios reducidos
Característica 3	Elementos de aramida para alta resistencia a tracción durante instalación
Característica 4	Rango térmico extendido -20 a 75 °C para operación en ambientes controlados variables
Característica 5	Radio de curvatura mínimo 47 mm que facilita enrutamiento en ductos y bandejas
Característica 6	Forro dieléctrico no conductivo para instalación segura en trayectorias eléctricas compartidas

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 04/08/2026 01:26