



Cable de Fibra Óptica de 2 Hilos, Multimodo OM3 50/125 Optimizada, Interior, Tight Buffer 900um, No Conductiva (Dieléctrica), OFNP (Plenum), Precio Por Metro

SKU: FOIPX02Y    Marca: PANDUIT    Categoría: Cable

\$57.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas

Tight Buffer: 900µm

Revestimiento de Fibra Óptica: 125µm

Marcas de longitud: Cada 2 pies

Código de colores: TIA-598-C

Conductividad:

No Conductiva (Dieléctrica)

Clasificación: Tipo Plenum (OFNP)

Sección de cumplimiento de estándares

Cumplimiento de Estándares

ISO/IEC 11801:2002 OM3

ANSI/TIA/EIA-568-C.3

ANSI/TIA-598-C

ANSI/TIA-492 AAAC

Telcordia GR-409-CORE

Separador

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Optimizado para transmisión de alta velocidad en redes de datos |
| Característica 2 | Diseño dieléctrico elimina riesgos de conducción eléctrica      |
| Característica 3 | Clasificación OFNP para instalación en espacios plenum          |
| Característica 4 | Marcas de longitud facilitan mediciones precisas en campo       |
| Característica 5 | Tight buffer de 900µm protege fibras individuales               |
| Característica 6 | Cumple múltiples estándares internacionales de calidad          |