



Cable de Fibra Óptica de 24 Hilos, Monomodo OS2 9/125, Interior, Tight Buffer 900um, No Conductiva (Dieléctrica), LSZH, Precio Por Metro

SKU: FSDL924 Marca: PANDUIT Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$206.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Especificaciones técnicas

Tight Buffer: 900µm

Revestimiento de Fibra: 125µm

Marcas de longitud de incremento: cada 2 pies

Código de colores: TIA-598-C

Fibra Óptica: no Conductiva (Dieléctrica)

Tipo: LSZH (bajo humo cero halógenos)

Cumplimiento de Estándares

- ANSI/CEA S-83-596 (cable de fibra para interiores)
- Telcordia GR-409 (Cable Fibra Óptica Interior)
- IEC 60332-3-24 Categoría C (propagación de llama vertical)
- IEC 61034 (bajo nivel de humo)
- IEC 60754-1 y 2 (libre de halógenos)

Cumple con RoHS

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tight buffer 900 µm para máxima protección de la fibra óptica
Característica 2	Revestimiento 125 µm con alta resistencia mecánica a tensión y compresión
Característica 3	Marcas longitudinales cada 2 pies para medición precisa en instalación
Característica 4	Construcción dieléctrica no conductiva para entornos eléctricamente sensibles
Característica 5	Certificación LSZH con baja emisión de humo y cero halógenos
Característica 6	Cumplimiento ANSI, Telcordia GR-409, IEC 60332-3-24 e IEC 61034 para instalaciones críticas