



Cable de Fibra Óptica de 24 Hilos, Monomodo OS2 9/125, Interior, Tight Buffer 900um, No Conductiva (Dieléctrica), OFNP (Plenum), Precio Por Metro

SKU: FSDP924Y Marca: PANDUIT Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$157.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tight Buffer: 900µm <li style='margin-bottom: 5px;'>Revestimiento de Fibra Óptica: 125µm <li style='margin-bottom: 5px;'>Marcas de longitud de incremento cada 2 pies. <li style='margin-bottom: 5px;'>Código de colores: TIA-598-C <li style='margin-bottom: 5px;'>Fibra Óptica no Conductiva (Dieléctrica) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo Plenum (OFNP) </div> </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Cumplimiento de Estándares</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL-1666 <li style='margin-bottom: 5px;'>NFPA 262 <li style='margin-bottom: 5px;'>ROHS Compliant <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/CEA S-83-596 <li style='margin-bottom: 5px;'>CSA 22.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Telcordia GR-409 </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Buffer ajustado de 900 µm para máxima protección óptica
Característica 2	Revestimiento de fibra de 125 µm con precisión dimensional
Característica 3	Incrementos de longitud cada 0.61 m (2 pies) para corte exacto
Característica 4	Código de colores TIA-598-C para identificación rápida
Característica 5	Construcción dieléctrica no conductiva para entornos sensibles
Característica 6	Certificado UL-1666, NFPA 262 y RoHS para máxima seguridad

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 22:36