



Cable de Fibra Óptica de 24 Hilos, Monomodo OS2, Interior/Exterior, Loose Tube 250um, No Conductiva (Dieléctrica), OFNR (Riser), Precio Por Metro

SKU: FSNR924Y Marca: PANDUIT Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$203.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 0 0 20px; color: inherit;*> El cable Interior/Exterior sin gel Opti-Core® es una parte integral de la solución de fibra óptica de extremo a extremo de Panduit, diseñada para respaldar las necesidades de datos actuales y al mismo tiempo cumplir con los requisitos de red en constante avance del mañana. Este cable clasificado como plenum proporciona resistencia a los rayos UV, bloqueo de agua, alta densidad y fácil instalación en aplicaciones aéreas y ductos. El cable se prueba de acuerdo con Telcordia GR-20, Edición 2, GR-409 y con los FOTP de la serie EIA/TIA-455 relevantes para cables de fibra óptica. </p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Loose Tube: 250µm <li style='margin-bottom: 5px;*>Revestimiento de Fibra Óptica: 125µm <li style='margin-bottom: 5px;*>Marcas de longitud de incremento cada 2 pies. <li style='margin-bottom: 5px;*>Código de colores: TIA-598-C <li style='margin-bottom: 5px;*>Fibra Óptica no Conductiva (Dieléctrica) <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo Riser (OFNR) </div> </div> <!-- Sección de cumplimiento de estándares --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Cumplimiento de Estándares</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>ANSI/CEA S-83-596 <li style='margin-bottom: 5px;*>Telcordia GR-409 <li style='margin-bottom: 5px;*>CSA 22.2 No. 230 <li style='margin-bottom: 5px;*>Telcordia GR-20 <li style='margin-bottom: 5px;*>ANSI/CEA S-104-696 <li style='margin-bottom: 5px;*>RoHS Compliant <li style='margin-bottom: 5px;*>UL-1666 </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta capacidad con 24 hilos monomodo OS2
Característica 2	Resistencia UV y bloqueo de agua integrado
Característica 3	Clasificación OFNR para trayectorias verticales
Característica 4	Revestimiento de fibra de 125µm de precisión
Característica 5	Marcas de longitud cada 2 pies para medición exacta
Característica 6	Cumplimiento TIA/EIA-568, RoHS y UL-1666