



Cable de Fibra Óptica de 24 Hilos, OSP (Planta Externa), Armada, 250um, Monomodo OS2, Precio Por Metro

SKU: FSWN924    Marca: PANDUIT    Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$84.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Descripción principal

El cable para plantas exteriores sin gel Opti-Core® ofrece tecnología de bloqueo de agua en seco, resistencia a los rayos UV y alta densidad para proporcionar cumplimiento de normas y flexibilidad para uso en exteriores. El cable para planta exterior sin gel Opti-Core® está disponible en diseños de cables armados y totalmente dieléctricos para cumplir con sus requisitos de instalación específicos. El cable armada de planta externa sin gel Opti-Core® tiene una armadura de acero corrugado para proporcionar una resistencia superior al aplastamiento para aplicaciones de enterrado directo.

El cable de planta exterior sin gel Opti-Core® cumple con los requisitos RUS 7 CFR 1755.900 para cables de entrada de servicio de fibra óptica. También cumple o excede los requisitos de rendimiento de Telcordia GR-20, Issue 2 e ICEA 640 para soportar las duras demandas ambientales al aire libre. El cable de planta externa sin gel Opti-Core® está disponible en monomodo (cumple con los estándares OS1 y OS2 propuestos) y multimodo (OM1, OM2, optimizado para láser OM3 y OM4), y en recuentos de fibra de hasta 144 fibras como 'diseño de tubo suelto'. Todo el cable de fibra óptica Opti-Core® cumple con RoHS.

Sección de especificaciones técnicas

Revestimiento de Fibra Óptica: 125µm

Marcas de longitud de incremento cada 2 pies.

Código de colores: TIA-598-C

Fibra Óptica Armada

Diámetro nominal: .50 in (12.7 mm)

Sección de cumplimiento de estándares

Cumplimiento de Estándares

TIA 455 series

FOTPS

ICEA 640

Telcordia GR-20

IEC 60794-3-11

RUS 7 DVR 1755 (Listado PE90)

Separador

ESPECIFICACIONES

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Característica 1 | Bloqueo de agua en seco sin gel               |
| Característica 2 | Resistencia UV para exteriores                |
| Característica 3 | Armadura de acero corrugado antiaplastamiento |
| Característica 4 | Cumple Telcordia GR-20 e ICEA 640             |
| Característica 5 | Diseños armados y dieléctricos disponibles    |
| Característica 6 | Hasta 144 fibras en configuraciones OS2       |