



Cable de Fibra Óptica de 24 Hilos, OSP (Planta Externa), No Armada (Dieléctrica), 250um, Monomodo OS2, Precio Por Metro

SKU: FSTN924 Marca: PANDUIT Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$49.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción del producto</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El cable para plantas exteriores sin gel Opti-Core® ofrece tecnología de bloqueo de agua en seco, resistencia a los rayos UV y alta densidad para proporcionar cumplimiento de normas y flexibilidad para uso en exteriores. El cable para planta exterior sin gel Opti-Core® está disponible en diseños de cables armados y totalmente dieléctricos para cumplir con sus requisitos de instalación específicos.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El totalmente dieléctrico para planta exterior sin gel Opti-Core®, para aplicaciones aéreas y de conductos, presenta una construcción no metálica que elimina la necesidad de conectar a tierra.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El cable de planta exterior sin gel Opti-Core® cumple con los requisitos RUS 7 CFR 1755.900 para cables de entrada de servicio de fibra óptica. También cumple o excede los requisitos de rendimiento de Telcordia GR-20, Issue 2 e ICEA 640 para soportar las duras demandas ambientales al aire libre.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El cable de planta exterior sin gel Opti-Core® está disponible en monomodo (cumple con los estándares OS1 y OS2 propuestos) y multimodo (OM1, OM2, optimizado para láser OM3 y OM4), y en recuentos de fibra de hasta 144 fibras como 'diseño de tubo suelto'. Todo el cable de fibra óptica Opti-Core® cumple con RoHS.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Loose Tube: 250µm<li style='margin-bottom: 5px;'>Revestimiento de Fibra Óptica: 125µm<li style='margin-bottom: 5px;'>Marcas de longitud de incremento cada 2 pies.<li style='margin-bottom: 5px;'>Código de colores: TIA-598-C<li style='margin-bottom: 5px;'>Fibra Óptica no Armada<li style='margin-bottom: 5px;'>Diametro nominal: .40 in (10.16 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Cumplimiento de Estándares</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>TIA 455 series<li style='margin-bottom: 5px;'>FOTPS<li style='margin-bottom: 5px;'>ICEA 640<li style='margin-bottom: 5px;'>Telcordia GR-20<li style='margin-bottom: 5px;'>IEC 60794-3-11<li style='margin-bottom: 5px;'>RUS 7 DVR 1755 (Listado PE90)</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo de agua en seco sin gel
Característica 2	Resistencia UV y alta densidad
Característica 3	Construcción totalmente no metálica
Característica 4	Cumplimiento RUS 7 CFR 1755.900
Característica 5	Cumplimiento Telcordia GR-20
Característica 6	Diseños armados y dieléctricos disponibles