



Cable de Fibra Óptica de 4 Hilos, Interior/Exterior, Tight Buffer, No Conductiva (Dieléctrica), Plenum, Monomodo OS2, 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: 9GD8P004C-E201A Marca: SIEMON Categoría: Cable

\$47.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <p style='margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Los cables de fibra óptica de tubo apretado interior/exterior de Siemon, son ideales para centro de datos, campus y cableado vertical de edificios. Los cables de fibra óptica de Siemon son ofrecidos en XGLO y LightSystem que soportan aplicaciones de alta velocidad, tales como Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Gigabit ATM y Fiber Channel.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tight Buffer: 900µm <li style='margin-bottom: 5px;'>Revestimiento de Fibra Óptica: 125µm <li style='margin-bottom: 5px;'>Marcas de longitud de incremento: Cada 2 pies <li style='margin-bottom: 5px;'>Código de colores: TIA-598-C <li style='margin-bottom: 5px;'>Fibra Óptica no Conductiva (Dieléctrica) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo Plenum (OFNP) </div> <!-- Sección de cumplimiento de estándares --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cumplimiento de Estándares</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>ISO/IEC 11801:Ed 2.0 Amendment:1:2008 <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA/EIA-568-C.3 <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA-598-C <li style='margin-bottom: 5px;'>Telcordia GR-409-CORE <li style='margin-bottom: 5px;'>ITU-T G.652 C/D <li style='margin-bottom: 5px;'>OFNR: Communications Type OFNR (UL) and CSA FT4 c(UL) <li style='margin-bottom: 5px;'>OFNP: Communications Type OFNP (UL) and CSA FT6 c(UL) </div> </div> <!-- Sección de imagen --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta Gigabit y 10 Gigabit Ethernet de alta velocidad
Característica 2	Buffer apretado de 9007m para máxima protección de fibra
Característica 3	Diseño dieléctrico no conductivo para mayor seguridad
Característica 4	Marcas de longitud cada 2 pies para medición precisa
Característica 5	Cumple estándares ISO/IEC 11801 y ANSI/TIA internacionales
Característica 6	Versátil para centros de datos, campus y cableado vertical