



Cable de Fibra Óptica de 48 Hilos, Monomodo OS2, Interior/Exterior, Loose Tube 250um, No Conductiva (Dieléctrica), OFNP (Plenum), Precio Por Metro

SKU: FSNP948Y Marca: PANDUIT Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$399.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-><!-- Descripción principal --><div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'-><p style='margin: 0 0 15px; color: inherit;'->El cable Interior/Exterior sin gel Opti-Core® es una parte integral de la solución de fibra óptica de extremo a extremo de Panduit, diseñada para respaldar las necesidades de datos actuales y al mismo tiempo cumplir con los requisitos de red en constante avance del mañana. Este cable clasificado como plenum proporciona resistencia a los rayos UV, bloqueo de agua, alta densidad y fácil instalación en aplicaciones aéreas y ductos. El cable se prueba de acuerdo con Telcordia GR-20, Edición 2, GR-409 y con los FOTP de la serie EIA/TIA-455 relevantes para cables de fibra óptica.</p></div><!-- Sección de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'-><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Especificaciones técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Loose Tube: 250µm<li style='margin-bottom: 5px;'->Revestimiento de Fibra Óptica: 125µm<li style='margin-bottom: 5px;'->Marcas de longitud de incremento cada 2 pies.<li style='margin-bottom: 5px;'->Código de colores: TIA-598-C<li style='margin-bottom: 5px;'->Fibra Óptica no Conductiva (Dieléctrica)<li style='margin-bottom: 5px;'->Tipo Plenum (OFNP)</div><!-- Sección de cumplimiento de estándares --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Cumplimiento de Estándares</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->TIA/EIA-568<li style='margin-bottom: 5px;'->ANSI/ICEA S-83-596<li style='margin-bottom: 5px;'->Telcordia GR-409<li style='margin-bottom: 5px;'->CSA 22.2 No. 230<li style='margin-bottom: 5px;'->Telcordia GR-20<li style='margin-bottom: 5px;'->ANSI/ICEA S-104-696<li style='margin-bottom: 5px;'->RoHS Compliant<li style='margin-bottom: 5px;'->UL-1666</div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'-></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño interior/exterior con protección UV y bloqueo de agua para instalaciones aéreas y en ductos
Característica 2	Cubierta OFNP plenum no conductiva para máxima seguridad en espacios de aire de retorno
Característica 3	Fibras ópticas 250µm con revestimiento de 125µm para alta densidad de empaquetamiento
Característica 4	Marcas de longitud cada 2 pies (0.61 m) para medición precisa y corte eficiente en campo
Característica 5	Cumplimiento con TIA/EIA-568, Telcordia GR-20 y GR-409 para interoperabilidad garantizada
Característica 6	Construcción loose tube sin gel que facilita la preparación del cable y reduce tiempos de instalación