



Cable de Fibra Óptica de 48 Hilos, OSP (Planta Externa), Armada, 250um, Monomodo OS2, Precio Por Metro

SKU: FSWN948 Marca: PANDUIT Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$107.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El cable para plantas exteriores sin gel Opti-Core®; ofrece tecnología de bloqueo de agua en seco, resistencia a los rayos UV y alta densidad para proporcionar cumplimiento de normas y flexibilidad para uso en exteriores. El cable para planta exterior sin gel Opti-Core®; está disponible en diseños de cables armados y totalmente dieléctricos para cumplir con sus requisitos de instalación específicos. El cable armado de planta externa sin gel Opti-Core®; tiene una armadura de acero corrugado para proporcionar una resistencia superior al aplastamiento para aplicaciones de enterrado directo.

El cable de planta exterior sin gel Opti-Core®; cumple con los requisitos RUS 7 CFR 1755.900 para cables de entrada de servicio de fibra óptica. También cumple o excede los requisitos de rendimiento de Telcordia GR-20, Issue 2 e ICEA 640 para soportar las duras demandas ambientales al aire libre. El cable de planta externa sin gel Opti-Core®; está disponible en monomodo (cumple con los estándares OS1 y OS2 propuestos) y multimodo (OM1, OM2, optimizado para láser OM3 y OM4), y en recuentos de fibra de hasta 144 fibras como 'diseño de tubo suelto'. Todo el cable de fibra óptica Opti-Core®; cumple con RoHS.

El cable de planta exterior sin gel Opti-Core®; cumple con los requisitos RUS 7 CFR 1755.900 para cables de entrada de servicio de fibra óptica. También cumple o excede los requisitos de rendimiento de Telcordia GR-20, Issue 2 e ICEA 640 para soportar las duras demandas ambientales al aire libre. El cable de planta externa sin gel Opti-Core®; está disponible en monomodo (cumple con los estándares OS1 y OS2 propuestos) y multimodo (OM1, OM2, optimizado para láser OM3 y OM4), y en recuentos de fibra de hasta 144 fibras como 'diseño de tubo suelto'. Todo el cable de fibra óptica Opti-Core®; cumple con RoHS.

Especificaciones técnicas

- Loose Tube: 250µm
- Revestimiento de Fibra Óptica: 125µm
- Marcas de longitud de incremento cada 2 pies.
- Código de colores: TIA-598-C
- Fibra Óptica Armada
- Díametro nominal: .50 in (12.7 mm)
- Cumplimiento de Estándares
- TIA 455 series
- FOTPS
- ICEA 640
- Telcordia GR-20
- IEC 60794-3-11
- RUS 7 DVR 1755 (Listado PE90)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo de agua en seco sin gel
Característica 2	Resistencia superior a rayos UV
Característica 3	Armadura de acero corrugado anti-aplastamiento
Característica 4	Cumple Telcordia GR-20 e ICEA 640
Característica 5	Diseño de tubo suelto escalable hasta 144 fibras
Característica 6	Cumplimiento RUS 7 CFR 1755.900