



Cable de Fibra Óptica de 6 Hilos, Interior/Exterior, Loose Tube, No Conductiva (Dieléctrica), LS0H, Monomodo OS1/OS2 9/125, 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: 9GG8H006D-E201M Marca: SIEMON Categoría: Cable

\$67.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'> <p style='margin-bottom: 15px;'>Los cables de fibra óptica de tubo apretado interior/exterior de Siemon, son ideales para centro de datos, campus y cableado vertical de edificios. Los cables de fibra óptica de Siemon son ofrecidos en XGLO y LightSystem que soportan aplicaciones de alta velocidad, tales como Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Gigabit ATM y Fiber Channel.</p> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Loose Tube: 250µm <li style='margin-bottom: 5px;'>Revestimiento de Fibra Óptica: 125µm <li style='margin-bottom: 5px;'>Marcas de longitud de incremento cada 2 pies <li style='margin-bottom: 5px;'>Código de colores: TIA-598-C <li style='margin-bottom: 5px;'>Fibra Óptica no Conductiva (Dieléctrica) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo LS0H (Bajo Humo, Cero Halógenos) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cumplimiento de estándares</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>ISO/IEC 11801:Ed 2.0 Amendment:1:2008 <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA-568.3-D <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA-598-D <li style='margin-bottom: 5px;'>Telcordia GR-409-CORE <li style='margin-bottom: 5px;'>ITU-T G.652 C/D <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC 60332-3 <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px; margin-bottom: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC 60332-1-2 (Single strand) <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC 60754-2 (Acid gas) <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC 61034-2 (Smoke density) </div> <!-- Sección de imagen --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño loose tube para interior y exterior
Característica 2	Material LS0H bajo humo y cero halógenos
Característica 3	Fibra no conductiva para mayor seguridad eléctrica
Característica 4	Marcas de longitud cada 2 pies para instalación precisa
Característica 5	Soporta 10G Ethernet y Fiber Channel
Característica 6	Cumple múltiples estándares internacionales de calidad