



Cable de Fibra Óptica de 6 Hilos, Interior/Exterior, Tight Buffer, No Conductiva (Dieléctrica), LS0H, Multimodo OM3 50/125 Optimizada, 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: 9GD5H006D-T301M    Marca: SIEMON    Categoría: Cable

\$76.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;\*>Los cables de fibra óptica de tubo apretado interior/exterior de Siemon, son ideales para centro de datos, campus y cableado vertical de edificios. Los cables de fibra óptica de Siemon son ofrecidos en XGLO y LightSystem que soportan aplicaciones de alta velocidad, tales como Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Gigabit ATM y Fiber Channel.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Tight Buffer:</strong> 900µm</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Revestimiento de Fibra Óptica:</strong> 125µm</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Marcas de longitud de incremento:</strong> Cada 2 pies</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Código de colores:</strong> TIA-598-C</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Fibra Óptica no Conductiva (Dieléctrica)</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Tipo LS0H:</strong> Bajo Humo, Cero Halógenos</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Cumplimiento de Estándares</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>ISO/IEC 11801:2002 OM3</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>ISO/IEC 11801:2002 Amendment 2 OM3</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>ANSI/TIA-568.3-D</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>ANSI/TIA-598-D</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>ANSI/TIA-492 AAAD</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>IEC 60793-2-10 Fiber Type A1a.3</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Telcordia GR-409-CORE</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>IEC 60332-3</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>IEC 60332-1-2 (Single strand)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>IEC 60754-2 (Acid gas)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>IEC 61034-2 (Smoke density)</li> </ul> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;\*> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Compatible con Ethernet 10 Gigabit y Fiber Channel       |
| Característica 2 | Marcado de longitud cada 2 pies para instalación precisa |
| Característica 3 | Bajo humo cero halógenos para mayor seguridad            |
| Característica 4 | Optimizado para centros de datos y campus                |
| Característica 5 | Cumple estándar ANSI/TIA-568.3-D                         |
| Característica 6 | Buffer ajustado de 900µm para protección superior        |