



Cable de Fibra Óptica de 6 Hilos, Interior/Exterior, Tight Buffer, No Conductiva (Dieléctrica), LS0H, Multimodo OM4 50/125 Optimizada, 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: 9GD5H006D-T501M Marca: SIEMON Categoría: Cable

\$83.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;*>Los cables de fibra óptica de tubo apretado interior/exterior de Siemon, son ideales para centro de datos, campus y cableado vertical de edificios. Los cables de fibra óptica de Siemon son ofrecidos en XGLO y LightSystem que soportan aplicaciones de alta velocidad, tales como Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Gigabit ATM y Fiber Channel.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tight Buffer: 900µm <li style='margin-bottom: 5px;*>Revestimiento de Fibra Óptica: 125µm <li style='margin-bottom: 5px;*>Marcas de longitud de incremento cada 2 pies. <li style='margin-bottom: 5px;*>Código de colores: TIA-598-C <li style='margin-bottom: 5px;*>Fibra Óptica no Conductiva (Dieléctrica) <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo LS0H (Bajo Humo, Cero Halógenos) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Cumplimiento de Estándares</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>ISO/IEC 11801:2002 OM3 <li style='margin-bottom: 5px;*>ISO/IEC 11801:2002 Ammendment 2 OM4 <li style='margin-bottom: 5px;*>ANSI/TIA-568.3-D <li style='margin-bottom: 5px;*>ANSI/TIA-598-D <li style='margin-bottom: 5px;*>ANSI/TIA-492 AAAD <li style='margin-bottom: 5px;*>IEC 60793-2-10 Fiber Type A1a.3 <li style='margin-bottom: 5px;*>Telcordia GR-409-CORE <li style='margin-bottom: 5px;*>IEC 60332-3 <li style='margin-bottom: 5px;*>IEC 60332-1-2 (Single strand) <li style='margin-bottom: 5px;*>IEC 60754-2 (Acid gas) <li style='margin-bottom: 5px;*>IEC 61034-2 (Smoke density) </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra óptica no conductiva para máxima seguridad eléctrica
Característica 2	Compatible con Gigabit y 10 Gigabit Ethernet
Característica 3	Marcas de longitud cada 2 pies para instalación precisa
Característica 4	Tight buffer de 900µm para mayor resistencia mecánica
Característica 5	Revestimiento de 125µm para transmisión óptica eficiente
Característica 6	Cumple estándares ISO/IEC 11801 OM3 y OM4