



Cable de Fibra Óptica de 6 Hilos, Interior/Exterior, Tight Buffer, No Conductiva (Dieléctrica), Plenum, Monomodo OS2, 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: 9GD8P006D-E201A Marca: SIEMON Categoría: Cable

\$64.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de fibra óptica de Siemon, son ideales para centro de datos, campus y cableado vertical de edificios. Los cables de fibra óptica de Siemon son ofrecidos en XGLO y LightSystem que soportan aplicaciones de alta velocidad, tales como Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Gigabit ATM y Fiber Channel.

Especificaciones técnicas

- Tight Buffer:** 900µm
- Revestimiento de Fibra Óptica:** 125µm
- Marcas de longitud:** Incremento cada 2 pies
- Código de colores:** TIA-598-C
- Conductividad:** Fibra Óptica no Conductiva (Dieléctrica)
- Tipo:** Plenum (OFNP)

Cumplimiento de Estándares

- ISO/IEC 11801:Ed 2.0 Amendment:1:2008
- ANSI/TIA/EIA-568-C.3
- ANSI/TIA-598-C
- Telcordia GR-409-CORE
- ITU-T G.652 C/D
- OFNR: Communications Type OFNR (UL) and CSA FT4 c(UL)
- OFNP: Communications Type OFNP (UL) and CSA FT6 c(UL)

Imagen del producto

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta aplicaciones de hasta 10 Gigabit Ethernet
Característica 2	Buffer ajustado de 900µm con revestimiento de 125µm
Característica 3	Marcado de longitud cada 2 pies para instalación precisa
Característica 4	Fibra óptica no conductiva dieléctrica tipo plenum
Característica 5	Cumple estándares ISO/IEC, ANSI/TIA, Telcordia e ITU-T
Característica 6	Ideal para centros de datos, campus y cableado vertical