



Cable de Fibra Óptica de 6 Hilos, Interior/Exterior, Tight Buffer, No Conductiva (Dieléctrica), Riser, Multimodo OM3 50/125 Optimizada, 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: 9GD5R006D-T301A Marca: SIEMON Categoría: Cable

\$97.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;*> <p style='margin: 0 0 15px 0;*>Los cables de fibra óptica de tubo apretado interior/exterior de Siemon, son ideales para centro de datos, campus y cableado vertical de edificios. Los cables de fibra óptica de Siemon son ofrecidos en XGLO y LightSystem que soportan aplicaciones de alta velocidad, tales como Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Gigabit ATM y Fiber Channel.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tight Buffer: 900µm <li style='margin-bottom: 5px;*>Revestimiento de Fibra Óptica: 125µm <li style='margin-bottom: 5px;*>Marcas de longitud de incremento cada 2 pies <li style='margin-bottom: 5px;*>Código de colores: TIA-598-C <li style='margin-bottom: 5px;*>Fibra Óptica no Conductiva (Dieléctrica) <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo Riser (OFNR) </div> </div> <!-- Sección de cumplimiento de estándares --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Cumplimiento de Estándares</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>ISO/IEC 11801:2002 OM3 <li style='margin-bottom: 5px;*>ANSI/TIA/EIA-568-C.3 <li style='margin-bottom: 5px;*>ANSI/TIA-598-C <li style='margin-bottom: 5px;*>ANSI/TIA-492 AAAC <li style='margin-bottom: 5px;*>Telcordia GR-409-CORE </div> </div> <!-- Sección de imagen --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='width: 100%;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/9GD5R006DT301A/88304-foto.jpg' alt=''> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta Ethernet y Fiber Channel a alta velocidad
Característica 2	Buffer ajustado de 9007m para protección óptica
Característica 3	Marcas de longitud cada 2 pies para instalación precisa
Característica 4	Fibra óptica no conductiva tipo Riser (OFNR)
Característica 5	Cumple estándares ISO/IEC 11801 y ANSI/TIA
Característica 6	Diseño multimodo OM3 para redes de alta densidad