



Cable de Fibra Óptica de 6 Hilos, Monomodo OS2, Interior/Exterior, Loose Tube 250um, No Conductiva (Dieléctrica), OFNR (Riser), Precio Por Metro

SKU: FSCR906Y    Marca: PANDUIT    Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$61.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;\*>El cable Interior/Exterior sin gel Opti-Core® es una parte integral de la solución de fibra óptica de extremo a extremo de Panduit, diseñada para respaldar las necesidades de datos actuales y al mismo tiempo cumplir con los requisitos de red en constante avance del mañana. Este cable clasificado como plenum proporciona resistencia a los rayos UV, bloqueo de agua, alta densidad y fácil instalación en aplicaciones aéreas y ductos. El cable se prueba de acuerdo con Telcordia GR-20, Edición 2, GR-409 y con los FOTP de la serie EIA/TIA-455 relevantes para cables de fibra óptica.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;\*>Loose Tube: 250µm</li> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;\*>Revestimiento de Fibra Óptica: 125µm</li> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;\*>Marcas de longitud de incremento cada 2 pies.</li> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;\*>Código de colores: TIA-598-C</li> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;\*>Fibra Óptica no Conductiva (Dieléctrica)</li> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;\*>Tipo Riser (OFNR)</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Cumplimiento de Estándares</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;\*>TIA/EIA- 568</li> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;\*>ANSI/ICEA S-83-596</li> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;\*>Telcordia GR-409</li> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;\*>CSA 22.2 No. 230</li> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;\*>TIA/EIA- 568</li> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;\*>Telcordia GR-20</li> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;\*>ANSI/ICEA S-104-696</li> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;\*>RoHS Compliant</li> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;\*>UL-1666</li> </ul> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;\*> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Característica 1 | Resistente a UV para ambientes exteriores |
| Característica 2 | Sin gel para instalación limpia           |
| Característica 3 | Alta densidad para ductos congestionados  |
| Característica 4 | Bloqueo de agua integrado                 |
| Característica 5 | Marcas de longitud cada 0.61 m (2 ft)     |
| Característica 6 | Cumple Telcordia GR-20 y GR-409           |

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 03/08/2026 19:46