



Cable de Fibra Óptica de 6 Hilos, Multimodo OM3 50/125 Optimizada, Interior/Exterior, Loose Tube 250um, No Conductiva (Dieléctrica), OFNR (Riser), Precio Por Metro

SKU: FOCRX06Y Marca: PANDUIT Categoría: Cable

\$75.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Loose Tube: 250µm <li style='margin-bottom: 5px;*>Revestimiento de Fibra Óptica: 125µm <li style='margin-bottom: 5px;*>Marcas de longitud: de incremento cada 2 pies <li style='margin-bottom: 5px;*>Código de colores: TIA-598-C <li style='margin-bottom: 5px;*>Fibra Óptica: No Conductiva (Dieléctrica) <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Riser (OFNR) </div> <!-- Sección de cumplimiento de estándares --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Cumplimiento de Estándares</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>ISO/IEC 11801:2002 OM3 <li style='margin-bottom: 5px;*>ANSI/TIA/EIA-568-C.3 <li style='margin-bottom: 5px;*>ANSI/TIA-598-C <li style='margin-bottom: 5px;*>ANSI/TIA-492 AAAC <li style='margin-bottom: 5px;*>Telcordia GR-409-CORE </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño: Loose Tube 250µm <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de fibra: Multimodo OM3 50/125 <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: Interior/Exterior <li style='margin-bottom: 5px;*>Revestimiento: 125µm <li style='margin-bottom: 5px;*>Marcas de longitud: Cada 2 pies <li style='margin-bottom: 5px;*>Código de colores: TIA-598-C </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Estándares</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>ISO/IEC 11801:2002 OM3 <li style='margin-bottom: 5px;*>ANSI/TIA/EIA-568-C.3 <li style='margin-bottom: 5px;*>ANSI/TIA-598-C <li style='margin-bottom: 5px;*>ANSI/TIA-492 AAAC <li style='margin-bottom: 5px;*>Telcordia GR-409-CORE </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable tipo Riser (OFNR) <li style='margin-bottom: 5px;*>Fibra óptica No Conductiva (Dieléctrica) </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección superior con diseño loose tube 250µm
Característica 2	Marcas de longitud cada 2 pies para medición precisa
Característica 3	Construcción dieléctrica sin componentes metálicos
Característica 4	Certificado bajo múltiples estándares internacionales
Característica 5	Compatible con aplicaciones interiores y exteriores
Característica 6	Código de colores TIA-598-C para identificación rápida