



Cable de Fibra Óptica de 6 Hilos, Multimodo OM4 50/125 Optimizada, Interior, Tight Buffer 900um, No Conductiva (Dieléctrica), LSZH, Precio Por Metro

SKU: FODLZ06 Marca: PANDUIT Categoría: Cable

\$202.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tight Buffer: 900µm<li style='margin-bottom: 5px;'>Revestimiento de Fibra Óptica: 125µm<li style='margin-bottom: 5px;'>Marcas de longitud de incremento cada 2 pies<li style='margin-bottom: 5px;'>Código de colores: TIA-598-C<li style='margin-bottom: 5px;'>Fibra Óptica No Conductiva (Dieléctrica)<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo Plenum (OFNP)</div><!-- Sección de cumplimiento de estándares --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cumplimiento de Estándares</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>ISO/IEC 11801:2002 OM4<li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA/EIA-568-C.3<li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA-598-C<li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA-492 AAAC<li style='margin-bottom: 5px;'>Telcordia GR-409-CORE</div><!-- Separador --><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identificación rápida por código de colores TIA-598-C en instalaciones densas
Característica 2	Protección óptima con tight buffer de 900 µm contra microcurvaturas
Característica 3	Fibra dieléctrica no conductiva para seguridad en entornos eléctricos
Característica 4	Medición precisa con marcas de longitud cada 2 pies (0.61 m)
Característica 5	Revestimiento LSZH para baja emisión de humos y halógenos en incendios
Característica 6	Cumplimiento OM4 para transmisiones de alta velocidad hasta 10G/40G/100G