



Cable de Fibra Óptica de 6 Hilos, Multimodo OM4 50/125 Optimizada, Interior, Tight Buffer 900um, No Conductiva (Dieléctrica), OFNP (Plenum), Precio Por Metro

SKU: FODPZ06Y Marca: PANDUIT Categoría: Cable

\$135.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Especificaciones técnicas

- Tight Buffer:** 900µm
- Revestimiento de Fibra Óptica:** 125µm
- Marcas de longitud:** Cada 2 pies
- Código de colores:** TIA-598-C
- Conductividad:** No Conductiva (Dieléctrica)
- Clasificación:** Tipo Plenum (OFNP)
- Cumplimiento de Estándares:** ISO/IEC 11801:2002 OM4, ANSI/TIA-EIA-568-C.3, ANSI/TIA-598-C, ANSI/TIA-492 AAAC, Telcordia GR-409-CORE

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Buffer ajustado de 900 µm para máxima protección óptica
Característica 2	Revestimiento de fibra de 125 µm para transmisión estable
Característica 3	Marcas cada 0.6 m para mediciones precisas en campo
Característica 4	Código de colores TIA-598-C para identificación rápida
Característica 5	Diseño dieléctrico sin elementos conductivos
Característica 6	Certificación plenum OFNP para ductos de aire