



Cable de Fibra Óptica de 6 Hilos, Multimodo OM4 50/125 Optimizada, Interior, Tight Buffer 900um, No Conductiva (Dieléctrica), OFNR (Riser), Precio Por Metro

SKU: FODRZ06Y Marca: PANDUIT Categoría: Cable

\$97.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Sección de características --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones técnicas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Tight Buffer: 900µm <li style="margin-bottom: 5px;">Revestimiento de Fibra Óptica: 125µm <li style="margin-bottom: 5px;">Marcas de longitud: Cada 2 pies <li style="margin-bottom: 5px;">Código de colores: TIA-598-C <li style="margin-bottom: 5px;">Conductividad: No Conductiva (Dieléctrica) <li style="margin-bottom: 5px;">Clasificación: Tipo Riser (OFNR) </div> </div> <!-- Sección de cumplimiento de estándares --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Cumplimiento de Estándares</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">ISO/IEC 11801:2002 OM4 <li style="margin-bottom: 5px;">ANSI/TIA/EIA-568-C.3 <li style="margin-bottom: 5px;">ANSI/TIA-598-C <li style="margin-bottom: 5px;">ANSI/TIA-492 AAAC <li style="margin-bottom: 5px;">Telcordia GR-409-CORE </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Cumplimiento de Estándares</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">ISO/IEC 11801:2002 OM4 <li style="margin-bottom: 5px;">ANSI/TIA/EIA-568-C.3 <li style="margin-bottom: 5px;">ANSI/TIA-598-C <li style="margin-bottom: 5px;">ANSI/TIA-492 AAAC <li style="margin-bottom: 5px;">Telcordia GR-409-CORE </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;">

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recubrimiento tight buffer de 900 µm para máxima protección
Característica 2	Fibra óptica de 125 µm con precisión dimensional óptima
Característica 3	Construcción dieléctrica no conductiva para entornos eléctricamente sensibles
Característica 4	Marcas de longitud cada 2 pies facilitan mediciones de campo
Característica 5	Código de colores TIA-598-C para identificación rápida de fibras
Característica 6	Clasificación OFNR para instalación en espacios verticales riser