



Cable de Fibra Óptica de 6 Hilos, Multimodo OM4 50/125 Optimizada, Interior/Exterior, Loose Tube 250um, No Conductiva (Dieléctrica), OFNR (Riser), Precio Por Metro

SKU: FOCRZ06Y Marca: PANDUIT Categoría: Cable

\$105.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Loose Tube: 250µm <li style='margin-bottom: 5px;'>Revestimiento de Fibra Óptica: 125µm <li style='margin-bottom: 5px;'>Marcas de longitud de incremento cada 2 pies. <li style='margin-bottom: 5px;'>Código de colores: TIA-598-C <li style='margin-bottom: 5px;'>Fibra Óptica no Conductiva (Dieléctrica) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo Riser (OFNR) </div> </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Cumplimiento de Estándares</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>ISO/IEC 11801:2002 OM4 <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA/EIA-568-C.3 <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA-598-C <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA-492 AAAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Telcordia GR-409-CORE </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identificación rápida con código de colores TIA-598-C
Característica 2	Protección superior con diseño loose tube 250µm
Característica 3	Marcas de longitud cada 2 pies para mediciones precisas
Característica 4	Construcción dieléctrica no conductiva para mayor seguridad
Característica 5	Compatible con estándares internacionales ISO/IEC y ANSI/TIA
Característica 6	Revestimiento de fibra de 125µm para transmisión optimizada