



Cable de Fibra Óptica de 6 Hilos, OSP (Planta Externa), Armada, 250um, Monomodo OS2, Precio Por Metro

SKU: FSWN906 Marca: PANDUIT Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$72.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Descripción principal --><div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;*><p>El cable para plantas exteriores sin gel Opti-Core®; ofrece tecnología de bloqueo de agua en seco, resistencia a los rayos UV y alta densidad para proporcionar cumplimiento de normas y flexibilidad para uso en exteriores. El cable para planta exterior sin gel Opti-Core®; está disponible en diseños de cables armados y totalmente dieléctricos para cumplir con sus requisitos de instalación específicos. El cable armada de planta externa sin gel Opti-Core®; tiene una armadura de acero corrugado para proporcionar una resistencia superior al aplastamiento para aplicaciones de enterrado directo.</p><p>El cable de planta exterior sin gel Opti-Core®; cumple con los requisitos RUS 7 CFR 1755.900 para cables de entrada de servicio de fibra óptica. También cumple o excede los requisitos de rendimiento de Telcordia GR-20, Issue 2 e ICEA 640 para soportar las duras demandas ambientales al aire libre. El cable de planta externa sin gel Opti-Core®; está disponible en monomodo (cumple con los estándares OS1 y OS2 propuestos) y multimodo (OM1, OM2, optimizado para láser OM3 y OM4), y en recuentos de fibra de hasta 144 fibras como 'diseño de tubo suelto'. Todo el cable de fibra óptica Opti-Core®; cumple con RoHS.</p></div><!-- Sección de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Loose Tube: 250µm<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Revestimiento de Fibra Óptica: 125µm<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Marcas de longitud de incremento cada 2 pies.<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Código de colores: TIA-598-C<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Fibra Óptica Armada<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Diámetro nominal: .50 in (12.7 mm)<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Cumplimiento de Estándares</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>TIA 455 series<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>FOTPS<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>ICEA 640<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Telcordia GR-20<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>IEC 60794-3-11<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>RUS 7 DVR 1755 (Listado PE90)</div></div><!-- Separador --><div style='border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo de agua en seco sin gel
Característica 2	Resistencia superior a rayos UV
Característica 3	Armadura de acero corrugado anticrush
Característica 4	Cumple Telcordia GR-20 e ICEA 640
Característica 5	Diseños armados y dieléctricos disponibles
Característica 6	Alta densidad escalable hasta 144 fibras