



Cable de Fibra Óptica de 6 Hilos, OSP (Planta Externa), No Armada (Dieléctrica), 250um, Monomodo OS2, Precio Por Metro

SKU: FSTN906    Marca: PANDUIT    Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$47.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El cable para plantas exteriores sin gel Opti-Core® ofrece tecnología de bloqueo de agua en seco, resistencia a los rayos UV y alta densidad para proporcionar cumplimiento de normas y flexibilidad para uso en exteriores. El cable para planta exterior sin gel Opti-Core® está disponible en diseños de cables armados y totalmente dieléctricos para cumplir con sus requisitos de instalación específicos. El totalmente dieléctrico para planta exterior sin gel Opti-Core®, para aplicaciones aéreas y de conductos, presenta una construcción no metálica que elimina la necesidad de conectar a tierra.

El cable de planta exterior sin gel Opti-Core® cumple con los requisitos RUS 7 CFR 1755.900 para cables de entrada de servicio de fibra óptica. También cumple o excede los requisitos de rendimiento de Telcordia GR-20, Issue 2 e ICEA 640 para soportar las duras demandas ambientales al aire libre. El cable de planta exterior sin gel Opti-Core® está disponible en monomodo (cumple con los estándares OS1 y OS2 propuestos) y multimodo (OM1, OM2, optimizado para láser OM3 y OM4), y en recuentos de fibra de hasta 144 fibras como 'diseño de tubo suelto'. Todo el cable de fibra óptica Opti-Core® cumple con RoHS.

Especificaciones técnicas

- Revestimiento de Fibra Óptica: 125µm
- Marcas de longitud de incremento cada 2 pies.
- Código de colores: TIA-598-C
- Fibra Óptica no Armada
- Diametro nominal: 40 in (10.16 mm)
- Cumplimiento de Estándares
- TIA 455 series
- FOTPS
- ICEA 640
- Telcordia GR-20
- IEC 60794-3-11
- RUS 7 DVR 1755 (Listado PE90)

ESPECIFICACIONES

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Característica 1 | Bloqueo de agua en seco sin gel   |
| Característica 2 | Resistencia UV para exteriores    |
| Característica 3 | Construcción 100% no metálica     |
| Característica 4 | Alta densidad de fibras por ducto |
| Característica 5 | Cumple Telcordia GR-20 e ICEA 640 |
| Característica 6 | Compatible OS1/OS2 y OM1-OM4      |