



Cable de Fibra Óptica Monomodo 9/125, 12 Hilos, Interior/Exterior, Tight Buffer 900µm, OFNR Riser, Dieléctrica, Precio Por Metro, (Hasta 2000 Metros en un Solo Tramo de Cable)

SKU: LP-IOC-SMF-R-12 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$26.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;*> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>El cable de fibra óptica LP-IOC-SMF-R-12 está diseñado para instalaciones en interiores o exteriores tanto horizontales como verticales al contar con forro retardante al fuego Riser (OFNR). Los hilos de fibra cumplen con la clasificación G.652D para poder operar en un amplio rango de longitudes de onda a gran velocidad.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Fibra Óptica: G.652D 9/125 Monomodo <li style='margin-bottom: 5px;*>Buffer: Tight Buffer (900 µm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Forro: OFNR Riser/LSZH con protección contra rayos UV <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión Máxima: 600 N <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -10°C ~ +60°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de almacenaje: -20°C ~ +60°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro nominal: 6.5 ± 0.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Radio mínimo de curvatura: Instalación 20D, Operación 10D <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia al aplastamiento: 500N/10cm <li style='margin-bottom: 5px;*>Hilos: 12 <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación: Interior/Exterior (No instalación aérea, ni enterrado directo) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Información Adicional</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>NOTA: Se recibe en carretes de 2000 metros (2 KM), hasta 2000 metros en un solo tramo.</p> <p style='font-size: 14px; color: inherit;*>*Precio por metro</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Forro OFNR/LSZH retardante al fuego para máxima seguridad
Característica 2	Protección UV para instalaciones exteriores duraderas
Característica 3	Resistencia al aplastamiento de 500N/10cm para robustez
Característica 4	Diseño dieléctrico sin metales para inmunidad a interferencias
Característica 5	Operación en amplio rango de longitudes de onda a alta velocidad
Característica 6	Radio de curvatura optimizado para instalación y operación