



Cable de Fibra Óptica Monomodo 9/125, 6 Hilos, Interior/Exterior, Tight Buffer 900µm, OFNR Riser, Dieléctrica, Precio Por Metro, (Hasta 2000 Metros en un Solo Tramo de Cable)

SKU: LP-IOC-SMF-R-06 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$12.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'> El cable de fibra óptica LP-IOC-SMF-R-06 está diseñado para instalaciones en interiores o exteriores tanto horizontales como verticales al contar con forro retardante al fuego Riser (OFNR). Los hilos de fibra cumplen con la clasificación G.652D para poder operar en un amplio rango de longitudes de onda a gran velocidad. </p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fibra Óptica: G.652D 9/125 Monomodo <li style='margin-bottom: 5px;'>Tight Buffer: 900 µm <li style='margin-bottom: 5px;'>Forro: OFNR Riser/LSZH con protección contra rayos UV <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión máxima: 400 N <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10°C a +60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenaje: -20°C a +60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro nominal: 5.5 ± 0.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio mínimo de curvatura: Instalación 20D, Operación 10D <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al aplastamiento: 500N/10cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de hilos: 6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Interior/Exterior (No instalación aérea, ni enterrado directo) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información Adicional</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción: Dieléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación: OFNR Riser <li style='margin-bottom: 5px;'>Presentación: Carretes de 2000 metros (2 KM) <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud máxima por tramo: 2000 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Precio: Por metro </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='padding: 15px; border-left: 3px solid rgba(255, 165, 0, 0.7); background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05);'> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> NOTA: Se recibe en carretes de 2000 metros (2 KM), hasta 2000 metros en un solo tramo. </p> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta velocidad en amplio rango de longitudes de onda
Característica 2	Forro retardante al fuego con protección UV
Característica 3	Resistencia al aplastamiento de 500N/10cm
Característica 4	Diseño dieléctrico sin elementos metálicos
Característica 5	Tight Buffer 900µm para fácil terminación
Característica 6	Operación versátil de -10°C a +60°C