



Cable de Fibra Óptica Monomodo / 9/125 G.652D / 6 Hilos Tight Buffer / OFNR Riser / Dieléctrico / Interior-Exterior / 5.5 mm / 6.56 pies (2 m) radio curvatura mínima operación

SKU: LP-IOC-SMF-R-06 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$15.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">Cable de fibra óptica monomodo diseñado para instalaciones horizontales y verticales en interiores y exteriores. Los seis hilos con clasificación G.652D 9/125 permiten transmisión de alta velocidad a través de un amplio espectro de longitudes de onda. El forro OFNR Riser con protección UV y retardante al fuego asegura cumplimiento normativo en ductos verticales entre pisos. La construcción dieléctrica elimina riesgos de conductividad eléctrica, mientras el tight buffer de 900µm facilita la terminación directa en conectores sin necesidad de kits de fan-out.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;">Fibra óptica monomodo G.652D 9/125 para alta velocidadForro OFNR Riser/LSZH retardante al fuego con protección UV6 hilos tight buffer 900µm en diseño completamente dieléctricoResistencia al aplastamiento: 500N/10cmTensión máxima soportada: 400NRango de temperatura de operación: -10°C a +60°C<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Fibra Óptica</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">G.652D 9/125 Monomodo</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Forro</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">OFNR Riser / LSZH con protección UV</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Número de Hilos</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">6 hilos</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Diámetro Nominal</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">5.5 ± 0.5 mm (0.22 ± 0.02 pulgadas)</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Radio Mínimo de Curvatura — Instalación</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">20D (110 mm / 4.33 pulgadas)</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Radio Mínimo de Curvatura — Operación</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">10D (55 mm / 2.17 pulgadas)</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Resistencia al Aplastamiento</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">500N/10cm</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tensión Máxima</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">400N</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Temperatura de Operación</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">-10°C a +60°C (14°F a 140°F)</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Temperatura de Almacenaje</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">-20°C a +60°C (-4°F a 140°F)</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de Construcción</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Dieléctrica (sin elementos metálicos)</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Aplicación</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Interior/Exterior, horizontal y vertical</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Longitud Máxima por Tramo</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Hasta 2,000 metros (6,561.68 pies)</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta velocidad en amplio rango de longitudes de onda
Característica 2	Forro retardante al fuego con protección UV
Característica 3	Resistencia al aplastamiento de 500N/10cm
Característica 4	Diseño dieléctrico sin elementos metálicos
Característica 5	Tight Buffer 900µm para fácil terminación
Característica 6	Operación versátil de -10°C a +60°C