



Cable de Fibra Óptica Multimodo OM3 50/125, 12 Hilos, Interior/Exterior, Tight Buffer 900µm, OFNR Riser, Dieléctrica, Precio Por Metro, (Hasta 2000 Metros en Un Solo Tramo de Cable)

SKU: LP-IOC-OM3-R-12 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cable

\$36.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen del producto --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'> El cable de fibra óptica <strong style='color: inherit;'>LP-IOC-OM3-R-12 está diseñado para instalaciones en interiores o exteriores tanto horizontales como verticales al contar con forro retardante al fuego Riser (OFNR). Los hilos de fibra cumplen con la clasificación OM3 de fibra optimizada para 10G. </p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Fibra Óptica: OM3 50/125 Multimodo <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Buffer: Tight Buffer (900 µm) <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Forro: OFNR Riser/LSZH con protección contra rayos UV <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Máxima tensión: 600 N <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Temperatura de operación: -10°C ~ +60°C <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Temperatura de almacenaje: -20°C ~ +60°C <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Diámetro nominal: 6.5 ± 0.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Radio mínimo de curvatura: Instalación 20D, Operación 10D <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Resistencia al aplastamiento: 500N/10cm <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Hilos: 12 <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Instalación: Interior/Exterior (No instalación aérea, ni enterrado directo) </div> <!-- Características mecánicas y ambientales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características mecánicas y ambientales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Tensión: IEC 60794-1-2-E1 <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Aplastamiento: IEC 60794-1-2-E3 <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Impacto: IEC 60794-1-2-E4 <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Dobles: IEC 60794-1-2-E11 <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Dobles repetitivo: IEC 60794-1-2-E6 <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Torsión: IEC 60794-1-2-E7 </div> <!-- Notas adicionales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Se recibe en carretes de 2000 metros (2 KM), hasta 2000 metros en un solo tramo </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Optimizado para transmisiones 10G Ethernet
Característica 2	Forro retardante al fuego con protección UV
Característica 3	Resistencia al aplastamiento de 500N/10cm
Característica 4	Operación en temperaturas extremas -10°C a +60°C
Característica 5	Radio de curvatura reducido para instalación flexible
Característica 6	Diseño dieléctrico sin elementos metálicos