



Cable de Fibra Óptica Multimodo OM3 50/125, 12 Hilos, para Interior, Tight Buffer 900µm, OFNR Riser, Dieléctrica, Precio Por Metro, (Hasta 2000 Metros (6562 Pies) en un Solo Tramo de Cable)

SKU: LP-IC-OM3-R-12 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cable

\$39.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px;'> El cable de fibra óptica LP-IC-OM3-R-12 está diseñado para instalaciones en interiores tanto horizontales como verticales al contar con forro retardante al fuego Riser (OFNR). Los hilos de fibra cumplen con la clasificación OM3 de fibra optimizada para 10G. </p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fibra Óptica: OM3 50/125 Multimodo <li style='margin-bottom: 5px;'>Tight Buffer: 900µm <li style='margin-bottom: 5px;'>Forro: OFNR Riser <li style='margin-bottom: 5px;'>Máxima tensión: 600 N <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10°C ~ +60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenaje: -20°C ~ +60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro nominal: 6.5 ± 0.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio mínimo de curvatura: Instalación 20D, Operación 10D <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al aplastamiento: 500N/10cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Hilos: 12 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características mecánicas y ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión: IEC 60794-1-2-E1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplastamiento: IEC 60794-1-2-E3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Impacto: IEC 60794-1-2-E4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dobles: IEC 60794-1-2-E11 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dobles repetitivo: IEC 60794-1-2-E6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Torsión: IEC 60794-1-2-E7 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información Adicional</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Empaque: Carretes de 2000 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud máxima por tramo: 2000 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Precio: Por metro </div> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Forro OFNR retardante al fuego para máxima seguridad
Característica 2	Fibra OM3 optimizada para transmisión 10G
Característica 3	Resistencia al aplastamiento de 500 N/10 cm
Característica 4	Diámetro compacto de 6.5 ± 0.5 mm
Característica 5	Operación confiable de -10°C a +60°C
Característica 6	Tight buffer de 900µm para fácil terminación

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 02/08/2026 18:29