



Cable de Fibra Óptica Multimodo OM3 50/125, 6 Hilos, Interior/Exterior, Tight Buffer 900µm, OFNR Riser, Dieléctrica, Precio Por Metro, (Hasta 2000 Metros en un Solo Tramo de Cable)

SKU: LP-IOC-OM3-R-06 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cable

\$20.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3...mx/usuarios/orobles/LinkedPro/LinkedPro-fiber2.jpg' alt=''> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El cable de fibra óptica LP-IOC-OM3-R-06 está diseñado para instalaciones en interiores o exteriores tanto horizontales como verticales al contar con forro retardante al fuego Riser (OFNR). Los hilos de fibra cumplen con la clasificación OM3 de fibra optimizada para 10G.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fibra Óptica OM3 50/125 Multimodo <li style='margin-bottom: 5px;'>Tight Buffer (900 µm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Forro: OFNR Riser/LSZH con protección contra rayos UV <li style='margin-bottom: 5px;'>Máxima tensión: 400 N <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10°C a +60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenaje: -20°C a +60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro nominal (D): 5.5 ± 0.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio mínimo de curvatura: Instalación 20D, Operación 10D <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al aplastamiento: 500N/10cm <li style='margin-bottom: 5px;'>6 hilos <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Interior/Exterior (No instalación aérea, ni enterrado directo) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características mecánicas y ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión: IEC 60794-1-2-E1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplastamiento: IEC 60794-1-2-E3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Impacto: IEC 60794-1-2-E4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dobles: IEC 60794-1-2-E11 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dobles repetitivo: IEC 60794-1-2-E6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Torsión: IEC 60794-1-2-E7 </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>NOTA: Se recibe en carretes de 2000 metros (2 KM), hasta 2000 metros en un solo tramo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Precio: Por metro </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra OM3 optimizada para transmisiones 10G de alta velocidad
Característica 2	Forro OFNR Riser con protección UV y baja emisión de humos LSZH
Característica 3	Resistencia a tensión de 400 N para instalaciones exigentes
Característica 4	Tight Buffer 900µm que protege cada hilo individualmente
Característica 5	Operativo en rango térmico -10°C a +60°C para ambientes variables
Característica 6	Radio de curvatura 20D instalación y 10D operación para flexibilidad