



SKU: LP-IC-OM3-R-06 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cable

Precios con IVA incluido

Código: LP-IC-OM3-R-06
Tipo: Fibra Óptica Multimodo OM3 50/125
Hilos: 6
Construcción: Tight Buffer 900µm
Clasificación: OFNR Riser
Diámetro: 5.5 ± 0.5 mm
Margen: 5px
Material: Dieléctrico
Precio: Por metro
Longitud máxima: 2000 metros en un solo tramo
Temperatura de almacenamiento: -20°C a +60°C
Resistencia al aplastamiento: 500N/10cm
Dímetro nominal: 5.5 ± 0.5 mm
Radio mínimo de curvatura: Instalación 20D, Operación 10D
Tensión: IEC 60794-1-2-E1
Aplastamiento: IEC 60794-1-2-E3
Impacto: IEC 60794-1-2-E4
Dobles: IEC 60794-1-2-E11
Dobles repetitivo: IEC 60794-1-2-E6
Torsión: IEC 60794-1-2-E7
Se recibe en carretes de 2000 metros (2 KM), hasta 2000 metros en un solo tramo.
Precio por metro

Característica 1	Transmisión 10Gbps para redes de alto rendimiento
Característica 2	Ferro OFNR riser ignífugo para instalaciones verticales
Característica 3	Tight buffer 900µm protege cada fibra individualmente
Característica 4	Resistencia 500N/10cm contra aplastamiento mecánico
Característica 5	Radio curvatura optimizado 20D instalación y 10D operación
Característica 6	Tramos continuos hasta 2000 metros sin empalmes