



Cable de Fibra Óptica Multimodo OM4 50/125, 12 Hilos, Interior/Exterior, Tight Buffer 900µm, OFNR Riser, Dieléctrica, Precio Por Metro, (Hasta 2000 Metros (6562 Pies) en un Solo Tramo de Cable)

SKU: LP-IOC-OM4-R-12 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cable

\$56.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/orobles/LinkedPro/LinkedPro-fiber2.jpg' alt=''> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px; color: inherit;*>El cable de fibra óptica LP-IOC-OM4-R-12 está diseñado para instalaciones en interiores o exteriores tanto horizontales como verticales al contar con forro retardante al fuego Riser (OFNR). Los hilos de fibra cumplen con la clasificación OM4 de fibra optimizada para 10G.</p> </div> <!-- Especificaciones Técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Fibra Óptica OM4 50/125 Multimodo <li style='margin-bottom: 5px;*>Tight Buffer (900 µm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Forro: OFNR Riser/LSZH con protección contra rayos UV <li style='margin-bottom: 5px;*>Máxima tensión: 600 N <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -10°C ~ +60°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de almacenaje: -20°C ~ +60°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro nominal (D): 6.5 ± 0.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Radio mínimo de curvatura: Instalación 20D, Operación 10D <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia al aplastamiento: 500N/10cm <li style='margin-bottom: 5px;*>12 hilos <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación: Interior/Exterior (No instalación aérea, ni enterrado directo) </div> </div> <!-- Características mecánicas y ambientales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características mecánicas y ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión: IEC 60794-1-2-E1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplastamiento: IEC 60794-1-2-E3 <li style='margin-bottom: 5px;*>Impacto: IEC 60794-1-2-E4 <li style='margin-bottom: 5px;*>Dobles: IEC 60794-1-2-E11 <li style='margin-bottom: 5px;*>Dobles repetitivo: IEC 60794-1-2-E6 <li style='margin-bottom: 5px;*>Torsión: IEC 60794-1-2-E7 </div> </div> </div> <!-- Notas --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> <div style='padding: 15px; border-left: 4px solid rgba(255, 165, 0, 0.6); background-color: rgba(255, 255, 255, 0.03); color: inherit;*> <p style='margin: 0 0 10px; font-weight: bold; color: inherit;*>NOTA:</p> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Se recibe en carretes de 2000 metros (2 KM), hasta 2000 metros en un solo tramo.</p> </div> </div> <!-- Precio --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> <div style='padding: 10px; background-color: rgba(0, 128, 0, 0.05); border: 1px solid rgba(0, 128, 0, 0.2); border-radius: 6px; color: inherit;*> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; text-align: center;*>Precio por metro</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Forro retardante al fuego OFNR con protección UV LSZH
Característica 2	Tensión máxima de operación segura de 600 N
Característica 3	Resistencia al aplastamiento de 500 N/10 cm
Característica 4	Rango térmico operativo -10°C a +60°C
Característica 5	Radio de curvatura optimizado 20D instalación / 10D operación
Característica 6	Instalación continua interior/exterior hasta 2000 metros

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 04/08/2026 14:06