



Cable de Fibra Óptica Multimodo OM4 50/125, 12 Hilos, para Interior, Tight Buffer 900µm, OFNR Riser, Dieléctrica, Precio Por Metro, (Hasta 2000 Metros en un Solo Tramo de Cable)

SKU: LP-IC-OM4-R-12 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cable

\$61.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='margin-bottom: 20px;'> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'> El cable de fibra óptica LP-IC-OM4-R-12 está diseñado para instalaciones en interiores tanto horizontales como verticales al contar con forro retardante al fuego Riser (OFNR). Los hilos de fibra cumplen con la clasificación OM4 de fibra optimizada para 10G. </p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fibra Óptica: OM4 50/125 Multimodo <li style='margin-bottom: 5px;'>Tight Buffer: 900 µm <li style='margin-bottom: 5px;'>Forro: OFNR Riser/LSZH <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión máxima: 600 N <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10°C ~ +60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenaje: -20°C ~ +60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro nominal: 6.5 ± 0.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio mínimo de curvatura: Instalación 20D, Operación 10D <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al aplastamiento: 500N/10cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Hilos: 12 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'>Características Mecánicas y Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión: IEC 60794-1-2-E1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplastamiento: IEC 60794-1-2-E3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Impacto: IEC 60794-1-2-E4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dobles: IEC 60794-1-2-E11 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dobles repetitivo: IEC 60794-1-2-E6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Torsión: IEC 60794-1-2-E7 </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información Adicional</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'> NOTA: Se recibe en carretes de 2000 metros (2 KM), hasta 2000 metros en un solo tramo.
 *Precio por 1 metro </p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra OM4 optimizada para transmisiones 10G de alta velocidad
Característica 2	Forro OFNR retardante al fuego para instalaciones verticales
Característica 3	Tight Buffer de 900µm protege cada hilo individualmente
Característica 4	Resistencia al aplastamiento de 500N/10cm para mayor durabilidad
Característica 5	Tensión máxima de 600N para instalaciones exigentes
Característica 6	Operación confiable de -10°C a +60°C en ambientes controlados

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 02/08/2026 14:27