



Cable de Fibra Óptica Multimodo OM4 50/125, 6 Hilos, Interior/Exterior, Tight Buffer 900µm, OFNR Riser, Dieléctrica, Precio Por Metro, (Hasta 2000 Metros (6562 Pies) en un Solo Tramo de Cable)

SKU: LP-IOC-OM4-R-06 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cable

\$41.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Imagen principal --> <div style="width: 100%; margin-bottom: 30px;"> </div> <!-- Descripción general --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripción General</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;">El cable de fibra óptica LP-IOC-OM4-R-06 está diseñado para instalaciones en interiores o exteriores tanto horizontales como verticales al contar con forro retardante al fuego Riser (OFNR). Los hilos de fibra cumplen con la clasificación OM4 de fibra optimizada para 10G.</p> </div> </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones Técnicas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Fibra Óptica: OM4 50/125 Multimodo <li style="margin-bottom: 5px;">Tight Buffer: 900 µm <li style="margin-bottom: 5px;">Forro: OFNR Riser/LSZH con protección contra rayos UV <li style="margin-bottom: 5px;">Máxima tensión: 400 N <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -10°C ~ +60°C <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de almacenaje: -20°C ~ +60°C <li style="margin-bottom: 5px;">Diámetro nominal: 5.5 ± 0.5 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Radio mínimo de curvatura: Instalación 20D, Operación 10D <li style="margin-bottom: 5px;">Resistencia al aplastamiento: 500N/10cm <li style="margin-bottom: 5px;">Hilos: 6 <li style="margin-bottom: 5px;">Instalación: Interior/Exterior (No instalación aérea, ni enterrado directo) </div> </div> <!-- Características mecánicas y ambientales --> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características mecánicas y ambientales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Tensión: IEC 60794-1-2-E1 <li style="margin-bottom: 5px;">Aplastamiento: IEC 60794-1-2-E3 <li style="margin-bottom: 5px;">Impacto: IEC 60794-1-2-E4 <li style="margin-bottom: 5px;">Dobles: IEC 60794-1-2-E11 <li style="margin-bottom: 5px;">Dobles repetitivo: IEC 60794-1-2-E6 <li style="margin-bottom: 5px;">Torsión: IEC 60794-1-2-E7 </div> </div> <!-- Notas adicionales --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Notas</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;">Se recibe en carretes de 2000 metros (2 KM), hasta 2000 metros en un solo tramo.</p> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;">*Precio por metro</p> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;">

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Forro retardante al fuego OFNR/LSZH con protección UV
Característica 2	Optimizado para transmisión 10G en redes de alta velocidad
Característica 3	Resistencia al aplastamiento de 500N/10cm para instalaciones exigentes
Característica 4	Rango operativo -10°C a +60°C en ambientes variables
Característica 5	Tensión máxima de 400N para tracción segura durante instalación
Característica 6	Dieléctrico sin elementos metálicos para mayor seguridad eléctrica