



Cable de Fibra Óptica Multimodo OM4 50/125, 6 Hilos, para Interior, Tight Buffer 900µm, OFNR Riser, Dieléctrica, Precio Por Metro, (Hasta 2000 Metros en un Solo Tramo de Cable)

SKU: LP-IC-OM4-R-06 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cable

\$65.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen del producto --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/orobles/LinkedPro/LinkedPro-fiber2.jpg' alt=''> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 16px;*> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit; opacity: 0.85;*> El cable de fibra óptica LP-IC-OM4-R-06 está diseñado para instalaciones en interiores tanto horizontales como verticales al contar con forro retardante al fuego Riser (OFNR). Los hilos de fibra cumplen con la clasificación OM4 de fibra optimizada para 10G. </p> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit; opacity: 0.85;*> *Precio por 1 metro </p> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit; opacity: 0.85;*> Se recibe en carretes de 2000 metros (2 KM), hasta 2000 metros en un solo tramo. </p> </div> <!-- Especificaciones Técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Fibra Óptica: OM4 50/125 Multimodo <li style='margin-bottom: 5px;*>Tight Buffer: 900 µm <li style='margin-bottom: 5px;*>Forro: OFNR Riser/LSZH <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión máxima: 400 N <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -10°C ~ +60°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de almacenaje: -20°C ~ +60°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro nominal: 5.0 ± 0.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Radio mínimo de curvatura: Instalación 20D, Operación 10D <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia al aplastamiento: 500N/10cm <li style='margin-bottom: 5px;*>Hilos: 6 </div> <!-- Características mecánicas y ambientales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características mecánicas y ambientales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión: IEC 60794-1-2-E1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplastamiento: IEC 60794-1-2-E3 <li style='margin-bottom: 5px;*>Impacto: IEC 60794-1-2-E4 <li style='margin-bottom: 5px;*>Dobles: IEC 60794-1-2-E11 <li style='margin-bottom: 5px;*>Dobles repetitivo: IEC 60794-1-2-E6 <li style='margin-bottom: 5px;*>Torsión: IEC 60794-1-2-E7 </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Optimizado para transmisión 10G de alta velocidad
Característica 2	Forro retardante al fuego para instalaciones verticales
Característica 3	Tight buffer de 900µm protege cada fibra individualmente
Característica 4	Resistencia al aplastamiento de 500N/10cm
Característica 5	Operación estable de -10°C a +60°C
Característica 6	Cumple estándar IEC 60794-1-2 de durabilidad