



SKU: EP-1202-EXT/500 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: VGA / DVI / HDMI

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable profesional de alta fidelidad diseñado para instalaciones críticas de audio, control de acceso y automatización. Fabricado con cobre 100% que garantiza transmisión de señal sin pérdidas en distancias extendidas. Su construcción robusta permite enterramiento directo en exteriores sin requerir conduit adicional, reduciendo costos y tiempos de instalación. El diámetro exterior de 8.6 mm proporciona durabilidad mecánica superior, mientras que el rango de temperatura de operación de -20°C a 75°C asegura funcionamiento confiable en condiciones ambientales extremas. Cumple con el estándar UL13 para aplicaciones de audio y control.

Características Principales

- Cable de 1 par (2 conductores) independiente de calibre 12 AWG con conductor de cobre 100%.
- Diseño certificado para enterramiento directo (Direct Burial).
- Doble aislamiento para protección contra humedad y abrasión.
- Colores interior rojo y negro para identificación de polaridad.
- Voltaje máximo de operación: 300V.
- Cumplimiento estándar UL13 para audio y control.

Especificaciones Técnicas

Propiedad	Valor
Tipo de Cable	1 par (2 conductores)
Conductor	Cobre 100%
Calibre	12 AWG
Longitud	152 m (500 pies)
Diámetro Exterior	>8.6 mm
Color Exterior	Negro / Rojo
Temperatura de Operación	-20°C a 75°C
Voltaje Máximo	>300V
Estándar	UL13
Aplicación	Audio, Control de Acceso, Automatización
Instalación	Direct Burial / Exterior
Aplicaciones Recomendadas	Cableado de audio profesional, Sistemas de automatización
Control de Acceso	Sistemas de automatización
Instalación	Instalaciones subterráneas
Exteriores expuestos a intemperie	Exteriores expuestos a intemperie

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobre 100% para transmisión de alta fidelidad
Característica 2	Certificado para enterramiento directo sin conduit
Característica 3	Doble aislamiento para protección en exteriores
Característica 4	Rip cord integrado para facilitar instalación
Característica 5	Colores rojo y negro para identificación de polaridad
Característica 6	Cumplimiento UL13 para audio y sistemas de control