



Cable de Interconexión / 3 m (9.84 ft) / 4 Conductores / Conectores en Ambos Extremos / Para Gateway CLSS / Accesorio FACP

SKU: 32351718-001 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$1,620.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este cable de interconexión de 3 metros (9.84 pies) es un accesorio diseñado para el gateway CLSS HON-CGW-MBB, la interfaz que conecta un panel o red de paneles de control de alarma contra incendio (FACP) con la nube de servicios de seguridad de vida conectados (CLSS). Cuenta con 4 conductores de colores (negro, rojo, blanco y verde) y conectores en ambos extremos para facilitar el cableado entre el gateway y el panel o su fuente de alimentación. Es útil tanto en instalaciones permanentes como en configuraciones temporales de puesta en marcha, y puede emplearse como refacción o extensión dentro del sistema CLSS.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable de interconexión de 3 metros (9.84 pies) de longitud4 conductores de colores: negro, rojo, blanco y verdeConectores en ambos extremosDiseñado para el gateway CLSS HON-CGW-MBBFacilita la conexión del gateway con el panel de control de alarma contra incendio (FACP)Apto para instalaciones temporales o permanentes del sistema CLSSAccesorio de refacción o extensión de cableado para el sistema CLSS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud: 3 m (9.84 ft)Conductores: 4Colores de conductores: negro, rojo, blanco, verdeConectores: en ambos extremosAplicación: gateway CLSS a FACP o fuente de alimentación</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de producto: cable de interconexiónUso: instalaciones temporales o permanentesFunción: refacción o extensión de cableado</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable de interconexión de 3 metros con conectores en ambos extremos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa entre gateway CLSS y panel de alarma contra incendio
Característica 2	4 conductores codificados por color para identificación rápida en campo
Característica 3	Longitud de 3 m (9.84 ft) para instalaciones permanentes o temporales
Característica 4	Conectores en ambos extremos que agilizan la puesta en marcha
Característica 5	Extensión o refacción para sistemas CLSS existentes
Característica 6	Elimina necesidad de crimpar terminales, reduciendo errores de cableado