



Cable de Interconexión de 12 Fibra Ópticas Multimodo OM4, Con Conector Pan-MPO Hembra - Hembra, Polaridad A, LSZH, de 19 Metros (62.34 Pies)

SKU: FRZTL77X001M019 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtaills

\$11,439.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;*>>Los ensambles de cables de interconexión MPO son ensambles pre-terminados de cables de 8, 12 o 24 fibras que se utilizan en aplicaciones de redes de alta densidad. Estos ensambles de cables de interconexión se utilizan con casetes pre-terminados en áreas de distribución de cableado principal y horizontal, o para conectar directamente dispositivos a través de conectividad MPO para soportar aplicaciones ópticas paralelas de 40G - 400G. El sistema QuickNet™ cumple con las demandas de Ethernet de 10G - 400G y de los sistemas Fibre Channel de alta velocidad. El diseño modular de alta densidad se adapta a los distribuidores de casetes de fibra de montaje en rack para garantizar un uso eficiente del espacio y una rápida implementación de la red.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de fibra: OM4 <li style='margin-bottom: 5px;*>Número de fibras: 12 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de conector 1: PanMPO™ -12 Female <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de conector 2: PanMPO™ -12 Female <li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de inflamabilidad: LSZH <li style='margin-bottom: 5px;*>Clasificación de flamabilidad EuroClass: Dca/Eca <li style='margin-bottom: 5px;*>Rendimiento por pérdida de inserción: Optimized <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro exterior (mm): 3 <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud total (m): 19 <li style='margin-bottom: 5px;*>Polaridad: A <li style='margin-bottom: 5px;*>Color de cable: Aqua </div> <!-- Sección de normas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>>Cumple las normas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>ISO/IEC 11801 <li style='margin-bottom: 5px;*>TIA/EIA-568-C.3 <li style='margin-bottom: 5px;*>TIA-604-5 (FOCIS-5) <li style='margin-bottom: 5px;*>TIA/EIA-568-C.1 <li style='margin-bottom: 5px;*>RoHS Compliant </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pre-terminado para despliegue rápido en centros de datos
Característica 2	Soporta aplicaciones paralelas de 40G a 400G Ethernet
Característica 3	Diseño LSZH para protección contra humos tóxicos
Característica 4	Compatible con sistemas Fibre Channel de alta velocidad
Característica 5	Optimizado para baja pérdida de inserción en enlaces críticos
Característica 6	Listo para integración con casetes de distribución en rack