



Cable de Interconexión de 12 Fibra Ópticas Multimodo OM4, Con Conector Pan-MPO Hembra - Hembra, Polaridad A, LSZH, de 26 Metros (85.30 Pies)

SKU: FRZTL77X001M026

Marca: PANDUIT

Categoría: Jumpers y Pigtails

\$12,462.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;\*>Los ensambles de cables de interconexión MPO son ensambles pre-terminados de cables de 8, 12 o 24 fibras que se utilizan en aplicaciones de redes de alta densidad. Estos ensambles de cables de interconexión se utilizan con casetes pre-terminados en áreas de distribución de cableado principal y horizontal, o para conectar directamente dispositivos a través de conectividad MPO para soportar aplicaciones ópticas paralelas de 40G - 400G. El sistema QuickNet™ cumple con las demandas de Ethernet de 10G - 400G y de los sistemas Fibre Channel de alta velocidad. El diseño modular de alta densidad se adapta a los distribuidores de casetes de fibra de montaje en rack para garantizar un uso eficiente del espacio y una rápida implementación de la red.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Especificaciones Técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;\*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Tipo de fibra:</strong> OM4</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Número de fibras:</strong> 12</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Tipo de conector 1:</strong> PanMPO™-12 Female</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Tipo de conector 2:</strong> PanMPO™-12 Female</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Grado de inflamabilidad:</strong> LSZH</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Clasificación de flamabilidad EuroClass:</strong> Dca/Eca</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Rendimiento por pérdida de inserción:</strong> Optimized</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Diámetro exterior (mm):</strong> 3</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Longitud total (m):</strong> 26</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Polaridad:</strong> A</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Color de cable:</strong> Aqua</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Cumple las normas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;\*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*><li style='margin-bottom: 5px;\*>ISO/IEC 11801</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>TIA/EIA-568-C.3</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>TIA-604-5 (FOCIS-5)</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>TIA/EIA-568-C.1</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>RoHS Compliant</li></ul></div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;\*></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Pre-terminado para despliegue rápido en centros de datos  |
| Característica 2 | Soporta aplicaciones ópticas paralelas de 40G a 400G      |
| Característica 3 | Diseño modular de alta densidad para racks                |
| Característica 4 | Compatible con sistemas Ethernet 10G-400G y Fibre Channel |
| Característica 5 | Material LSZH ignífugo para entornos seguros              |
| Característica 6 | Polaridad A estandarizada para conexiones precisas        |