



Cable de Interconexión de Fibra Óptica / 12 Fibras Multimodo OM4 / Conector Pan-MPO Hembra-Hembra / Polaridad A / LSZH / 13 m (42.65 ft)

SKU: FRZTL77X001M013

Marca: PANDUIT

Categoría: Jumpers y Pigtails

\$12,191.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los ensambles de cables de interconexión MPO son soluciones pre-terminadas de 8, 12 o 24 fibras diseñadas para aplicaciones de redes de alta densidad. Estos ensambles se integran con casetes pre-terminados en áreas de distribución de cableado principal y horizontal, o conectan directamente dispositivos mediante conectividad MPO para soportar aplicaciones ópticas paralelas de 40G a 400G. El sistema QuickNet™ satisface las demandas de Ethernet de 10G a 400G y de los sistemas Fibre Channel de alta velocidad, mientras que su diseño modular de alta densidad se adapta a distribuidores de casetes de fibra en rack para un uso eficiente del espacio y una implementación ágil de la red.

Características Principales

- Pre-terminado para despliegue rápido de red
- Soporta aplicaciones paralelas de 40G a 400G
- Diseño modular de alta densidad para racks
- Compatible con sistemas Fibre Channel de alta velocidad
- Optimizado para áreas de distribución principal y horizontal
- Cumple estándares ISO/IEC y TIA para máxima interoperabilidad

Especificaciones Técnicas

Cantidad de Fibras: 12 fibras

Tipo de Fibra: Multimodo OM4

Conectores: Pan-MPO Hembra - Hembra

Polaridad: Polaridad A

Revestimiento: LSZH (Libre de Halógenos de Baja Emisión de Humo)

Longitud: 13 metros (42.65 pies)

Estándares: ISO/IEC, TIA

Aplicaciones Soportadas: Ethernet 10G-400G, Fibre Channel de alta velocidad

Sistema: QuickNet™

Uso: Áreas de distribución principal y horizontal, conexión directa de dispositivos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pre-terminado para despliegue rápido de red
Característica 2	Soporta aplicaciones paralelas de 40G a 400G
Característica 3	Diseño modular de alta densidad para racks
Característica 4	Compatible con sistemas Fibre Channel de alta velocidad
Característica 5	Optimizado para áreas de distribución principal y horizontal
Característica 6	Cumple estándares ISO/IEC y TIA para máxima interoperabilidad