



Cable de Interfaz Náutico / VE.CAN a NMEA 2000 / Certificado NMEA 2000 / Compatible Simrad Lowrance Garmin / Diseño Marinizado

SKU: VE.CAN/NMEA2000 Marca: VICTRON ENERGY Categoría: Fuentes - Cargadores

\$1,459.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este cable de interfaz permite la comunicación directa entre equipos Victron Energy equipados con puerto VE.CAN y redes NMEA 2000 estándar de la industria náutica. Facilita la visualización de datos de energía (voltaje, corriente, estado de carga) en pantallas multifunción de navegación sin requerir conversores adicionales. La certificación NMEA 2000 garantiza interoperabilidad probada con sistemas de terceros. Su construcción marinizada asegura durabilidad en ambientes de alta humedad y exposición salina. Incluye guía técnica para integración óptima con displays compatibles.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector Micro-C VE.CAN a NMEA 2000<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación estándar NMEA 2000<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad con pantallas Simrad, Lowrance y Garmin<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Integración con equipos de energía Victron<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño marinizado para ambientes náuticos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Guía técnica de instalación incluida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Protocolos</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Interfaz origen: VE.CAN (Victron Energy)<li style='margin-bottom: 6px;'>Interfaz destino: NMEA 2000 Micro-C<li style='margin-bottom: 6px;'>Certificación: Estándar NMEA 2000</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Ambiente</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Pantallas compatibles: Simrad, Lowrance, Garmin<li style='margin-bottom: 6px;'>Equipos compatibles: Victron Energy con puerto VE.CAN<li style='margin-bottom: 6px;'>Diseño: Marinizado para ambientes náuticos<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia: Humedad y ambiente salino</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Documentación Incluida</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Guía técnica para instalación óptima<li style='margin-bottom: 6px;'>Referencia: NMEA 2000 & MFD Integration Guide</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión certificada NMEA 2000 para integración confiable en redes náuticas
Característica 2	Compatibilidad nativa con pantallas multifunción Simrad, Lowrance y Garmin
Característica 3	Integración directa de equipos de energía Victron a sistemas de navegación
Característica 4	Construcción marinizada resistente a ambientes húmedos y salinos
Característica 5	Guía técnica incluida para configuración óptima de red
Característica 6	Eliminación de gateways adicionales reduciendo puntos de fallo