



Cable de Micrófono Espiral / Conector 8P8C6 / Longitud 280 mm / Diámetro 4.5 mm / Temperatura -20~105°C / PP-PU Negro

SKU: TXM272 Marca: TXPRO Categoría: Accesorios Generales

\$171.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de micrófono espiral diseñado para radios móviles profesionales de las series GM-300, SM50, SM120, SM130, M1225, CDM-750, CDM-1250 y CDM-1550. Construcción con conductor de cobre desnudo de 28 hilos de 0.1 mm con aislamiento blanco, protegido por cubierta exterior de polipropileno y poliuretano (PP-PU) en color negro. La configuración en espiral con resorte de 17 mm de diámetro proporciona absorción de tensiones mecánicas durante operación en movimiento, mientras que el conector 8P8C6 con funda protectora facilita la integración en equipos de comunicación móvil. Especificado para operación continua en rangos de temperatura de -20°C a 105°C, adecuado para entornos industriales, de seguridad y transporte.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Cable de micrófono espiral<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector: 8P8C6 plug con funda protectora, cuatro orificios en posición central<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conductor: 4CX4X0.1mm Tinsel, cobre desnudo de 28 hilos de 0.1 mm con aislamiento blanco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro del cable: PP; Ø4.5 mm ± 0.2 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud espiral: 280 mm ± 5 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro del resorte: 17 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material exterior: PP-PU negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de temperatura de operación: -20°C a 105°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: Radios móviles GM-300, SM50, SM120, SM130, M1225, CDM-750, CDM-1250, CDM-1550</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración conductor: 4CX4X0.1mm Tinsel<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material conductor: Cobre desnudo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Hilos por conductor: 28 hilos de 0.1 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aislamiento: Blanco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro del cable: Ø4.5 mm ± 0.2 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud espiral: 280 mm ± 5 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material exterior: PP-PU negro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector: 8P8C6 plug<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ubicación orificios: Cuatro orificios en posición central<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Funda protectora: Incluida en conector<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: Robusto para uso profesional intensivo</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Construcción</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Cable de micrófono espiral<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CDM-750 / CDM-1250 / CDM-1550<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contenido: 1 cable de micrófono espiral TXM272</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con radios GM-300, SM50, 120, 130, M1225, CDM-750/1250/1550
Característica 2	Conductor de cobre desnudo de 28 hilos para transmisión confiable
Característica 3	Espiral de resorte de 17 mm que absorbe tensiones en uso móvil
Característica 4	Material PP-PU resistente a temperaturas extremas de -20 a 105°C
Característica 5	Conector 8P8C6 con funda protectora para instalación rápida
Característica 6	Longitud espiralada de 280 mm para maniobrabilidad en espacios reducidos