



Cable de Micrófono para Radio Móvil / Conector XLR 3 Pines / Longitud 10 m (32.8 ft) / Conductor Cobre Desnudo 7Cx4x0.1mm / Aislamiento PP Doble Capa / 8 Pines / Temperatura -20~105°C

SKU: TXK223 Marca: TXPRO

\$162.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de micrófono en espiral diseñado para integración con sistemas de radio móvil, específicamente compatible con micrófonos Kenwood KMC30 y equipos de comunicación móvil con conector de 8 pines. La construcción emplea conductor de cobre desnudo con configuración 7Cx4x0.1mm, optimizado para mantener la integridad de la señal de audio en entornos con alta interferencia electromagnética. El diseño trenzado en espiral proporciona extensibilidad operativa mientras minimiza el enredo y el desgaste por tensión mecánica. El aislamiento de polipropileno de doble capa sobre 28 hilos individuales de 0.1 mm garantiza protección térmica y eléctrica en un rango de -20°C a 105°C, permitiendo despliegue en cabinas de vehículos expuestas a variaciones térmicas significativas. La funda exterior de poliuretano negro aporta resistencia a la abrasión y agentes químicos presentes en entornos industriales y de transporte.

Características Generales• Cable de alta conductividad para transmisión de audio clara• Conector XLR de 3 pines estándar• Longitud de cable: 10 metros (32.8 ft)• Construcción duradera con aislamiento de polipropileno y doble capa• Compatible con micrófonos Kenwood KMC30 y equipos móviles• Diseño trenzado para resistencia mecánica y flexibilidad operativa• Conector 8P8C6 con funda protectora• Colores de conductores: verde, gris, blanco, marrón, rojo, negro, amarillo

Desempeño Eléctrico y TérmicoConductor: 7Cx4x0.1mm cobre desnudoMaterial conductor: Cobre desnudoConstrucción interna: 28 hilos de 0.1mm aislados con polipropilenoTemperatura operación: -20°C ~ 105°CAislamiento: Polipropileno doble capaFísicas y MecánicasLongitud estándar: 280mm ± 5mmDiámetro del cable: 17mmDiámetro de espiral: 180mm ± 5mmFunda exterior: PU negroMaterial del conector: PP con fundaConectividad y AplicacionesConector XLR: 3 pines estándarConector radio móvil: 8P8C6 con fundaCompatibilidad: Micrófonos Kenwood KMC30Aplicación principal: Sistemas de comunicación móvil

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre desnudo de alta conductividad para transmisión de audio sin degradación
Característica 2	Conector XLR de 3 pines estándar para compatibilidad con equipos profesionales
Característica 3	Cable trenzado en espiral de 10 m (32.8 ft) que permite amplitud de movimiento en cabinas
Característica 4	Aislamiento de polipropileno con doble capa para protección contra interferencias electromagnéticas
Característica 5	Construcción de 28 hilos de 0.1 mm con funda de PU negra para resistencia mecánica en entornos móviles
Característica 6	Rango de operación -20°C a 105°C para despliegue en condiciones climáticas extremas