



Cable de Parcheo FTP Cat5e - 0.5 Metros (1.64 Pies) - Negro

SKU: LP-FT4-050-BK Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$24.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable FTP con pantalla global anti-interferencias <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple norma IEEE 802.3i/3u para LAN <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento superior a 110 Mbps en Cat5e <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores RJ45 8(8) modulares en ambos extremos <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de 0.5m con color negro </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Cable de parcheo de cobre <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro (BK) <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de rendimiento: Cat5e/Clase D <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 0.5m <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: RJ45 8(8) <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación extremo 1: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación extremo 2: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de cable: Con blindaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: 100 Ohms <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 100 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>AWG: 26 <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de usos: 1000 veces </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Construcción</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de par trenzado con pantalla global (FTP) <li style='margin-bottom: 5px;'>Jacket P 1 P 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Aluminio/Poliéster trenzado como blindaje </div> </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz física para conectar cuartos de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes LAN con transmisión de datos 10/100Base T/Tx </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Diagrama de cableado</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1-1 Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>2-2 Naranja <li style='margin-bottom: 5px;'>3-3 Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>4-6 Verde <li style='margin-bottom: 5px;'>5-5 Azul <li style='margin-bottom: 5px;'>6-6 Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>7-7 Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>8-8 Marrón </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje global anti-interferencias para máxima integridad de señal
Característica 2	Cumple estándares IEEE 802.3i/3u para redes LAN corporativas
Característica 3	Rendimiento superior a 110 Mbps en aplicaciones Cat5e
Característica 4	Conectores RJ45 modulares 8(8) en ambos extremos listos para conectar
Característica 5	Construcción de par trenzado con pantalla aluminio/poliéster
Característica 6	Resistencia de 100 ohms y frecuencia de 100 MHz para operación estable