



SKU: LP-FT4-300-BK Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$49.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

1 300px; min-width: 280px;"/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Cable FTP con pantalla global interferencias <li style='margin-bottom: 5px;'/>Cumple norma IEEE 802.3/3u para redes LAN <li style='margin-bottom: 5px;'/>Transmisión de datos a 110 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'/>Conector RJ45 8(8) en ambos extremos <li style='margin-bottom: 5px;'/>Longitud de 3.0 metros, color negro </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Especificaciones eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Nivel de rendimiento: Cat5/Clase D <li style='margin-bottom: 5px;'/>Impedancia: 100 Ohms <li style='margin-bottom: 5px;'/>Frecuencia: 100 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'/>Número de usos: 1000 ciclos <li style='margin-bottom: 5px;'/>Grosor del conductor: AWG 26 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Características físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Tipo: Cable de parcheo de cobre <li style='margin-bottom: 5px;'/>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'/>Longitud: 3.0 m <li style='margin-bottom: 5px;'/>Tipo de conector: RJ45 8(8) <li style='margin-bottom: 5px;'/>Terminación: Plug modular en ambos extremos <li style='margin-bottom: 5px;'/>Tipo de cable: Sin blindaje </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px;'/> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Redes LAN 10/100Base T/Tx <li style='margin-bottom: 5px;'/>Conexión de equipos de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'/>Instalaciones de cableado estructurado </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Construcción</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Cable de par trenzado sin blindaje (UTP) <li style='margin-bottom: 5px;'/>Conductores de cobre <li style='margin-bottom: 5px;'/>Vestimenta exterior resistente </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'/> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Diagrama de conexiones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;'/>WIRING DIAGRAM: Twisted Pair</p> <div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/> <ul style='margin-bottom: 5px;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Jack P 1 P 2 <li style='margin-bottom: 5px;'/>White <li style='margin-bottom: 5px;'/>P4 P1 P2 <li style='margin-bottom: 5px;'/>Green <li style='margin-bottom: 5px;'/>P4 P3 P2 <li style='margin-bottom: 5px;'/>Blue <li style='margin-bottom: 5px;'/>P3 P5 <li style='margin-bottom: 5px;'/>White <li style='margin-bottom: 5px;'/>Aluminio/Poliéster <li style='margin-bottom: 5px;'/>Braid Shield <li style='margin-bottom: 5px;'/>8 <li style='margin-bottom: 5px;'/>Brown </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Características adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Permite instalación flexible <li style='margin-bottom: 5px;'/>Capacidad de crecimiento <li style='margin-bottom: 5px;'/>Fácil administración <li style='margin-bottom: 5px;'/>Alta performance </div> </div>