



Cable de Parcheo FTP Cat6 - 0.5 Metros (1.64 Pies) - Negro

SKU: LP-FT7-050-BK Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$35.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Sección de descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Descripción del cable FTP Cat6</h2> <p style='font-size: 15px; margin-top: 15px; color: inherit;'> Cable de parcheo de cobre con apantallamiento global (FTP) diseñado para mejorar la protección contra interferencias externas. Cumple con las especificaciones IEEE 802.3/3u/3ab para redes LAN con transmisión de datos a 10/100/1000 BaseTx. </p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable FTP con apantallado global contra interferencias <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple norma IEEE 802.3/3u/3ab para LAN <li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisión de datos hasta 1Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores RJ45 8(8) modulares <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de parcheo de cobre de 0.50m </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Cable de parcheo de cobre <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 0.50 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: RJ45 8(8) <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación extremo 1: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación extremo 2: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de cable: Con blindaje </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de rendimiento: Cat6/Clase E <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: 100 Ohms <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 250 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>AWG: 26 <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de usos: 1000 veces </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de blindaje</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de apantallamiento: Aluminio/Poliéster <li style='margin-bottom: 5px;'>Material del blindaje: Trenza de aluminio/poliéster </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión de puntos de red en salas de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión de dispositivos en áreas de trabajo <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes LAN con transmisión de datos a 10/100/1000 BaseTx </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apantallado global contra interferencias electromagnéticas
Característica 2	Cumple norma IEEE 802.3/3u/3ab para redes LAN
Característica 3	Transmisión de datos hasta 1 Gbps
Característica 4	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos
Característica 5	Blindaje de aluminio/poliéster para mayor protección
Característica 6	Cable de cobre para óptima conductividad